



LS1 | LS2

LS LOGGIA SENKRECHTMARKISE
FASSADENMARKISE



- PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- GROSSE ABMESSUNGEN MÖGLICH
- GROSSE FARBAUSWAHL AN HOCHWERTIGEN STOFFEN

Die Senkrechtmarkise LOGGIA ist für den Einsatz als Balkon- oder Terrassenbeschattung konzipiert. Sie schließt mit einer Fallschiene Ø 35 mm aus Aluminium und wird mittels Seilführung aus Edelstahl geführt. Die Tuchwelle ist aus verzinktem Stahlblech (Ø 78 mm), die Seitenlager aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet. Der Antrieb erfolgt über eine manuelle Kurbelbedienung oder optional mit einem Elektromotor. Die Befestigung kann als Wand-, Decken- oder Nischenmontage ausgeführt werden.






MASSGRENZEN	
ELEMENTBREITE MIN.	200 cm
ELEMENTBREITE MAX.	600 cm
ELEMENTHÖHE MIN.	30 cm
ELEMENTHÖHE MAX.	300 cm




TECHNIK UND MATERIALIEN





GEWICHT	ca. 7 kg/m
GRUNDAUSSTATTUNG	Tuchwelle; Seitenteil; Ausfallprofil; Bespannung; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Nischenmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage
TECHNIK	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 3:1; Wartungsfrei; Seilführung mit Edelstahlseil 2,5 mm; Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder; Seilspannung über Rändelschraube einstellbar; optional Bodenseilhalter
TUCHWELLE	Rundnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl
KASSETTE	optional; Abdeckung; 2 mm starkes Aluminium; einteilig; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet
SEITENTEIL	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
AUSFALLPROFIL	Aluminium; stranggepresst; Ø 35 mm; pulverbeschichtet
GESTELLFARBEN STANDARD	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006g; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Naht quer zur Ausfallrichtung; bei Wand- und Deckenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite - 14 cm; bei Nischenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite - 15 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 96; Twilight PEARL 297
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Nischenmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage
ANTRIEB	Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor
ANTRIEB STANDARD	Kurbel
MOTORANSCHLUSS	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	FME8-IO; M8
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	AAB; ASB; NKO; WDK
MONTAGE	Wandmontage; Deckenmontage; Nischenmontage



PRODUKTHINWEIS	Koppelung nicht möglich. Die Anlage darf bei starken Windeinflüssen nicht eingesetzt werden! Die senkrechte Seilführung der Anlage darf nicht in frei zugänglichen Bereichen montiert werden, da es durch das Stahlseil bzw. die Seilhalter zu Verletzungen kommen kann!
----------------	--


TUCHWELLE	
	<p>Rundnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl</p>  <p>Rundnutwelle: Stahl-Nutrohr für Markisen aus feuerverzinktem Stahl mit Rundnut zur Aufnahme eines Kunststoffeders 6 mm des Markisentuches.</p>

AAB AUFPREIS ALUMINIUM ABDECKUNG LS, LF (Aufpreis)	
	<p>C-förmige Rundhülse aus Aluminium, stranggepresst, Ø 123 mm x 2 mm, für den ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Ausgestattet mit Radien am Tuchaustritt, Tropfkante sowie Kompensation der Längenausdehnung in den Seitenlagern. Aufpreis Aluminium Abdeckung LS, LF</p> <p>C-förmige Rundhülse aus Aluminium, stranggepresst, Ø 123 mm x 2 mm, für den ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Ausgestattet mit Radien am Tuchaustritt, Tropfkante sowie Kompensation der Längenausdehnung in den Seitenlagern.</p>

WANDMONTAGE		
		

DECKEN- BZW. NISCHENMONTAGE		
 	<p>DECKENMONTAGE (Aufpreis) Deckenwinkel (Zubehör) WDK Winkel für Deckenmontage LOGGIA</p> <p>ASB Seilhalter für Boden Abspannung Senkrechtmarkise (Aufpreis)</p>	
		<p>NISCHENMONTAGE (im Lieferumfang enthalten)</p> <p>NKO Nischen-/ Wandkonsole LOGGIA</p>

BESTELLANGABEN		
		<p>BESTELLMASS BREITE: Anlagenbreite (bei Nischenmontage Architekturlichte- 0,5 cm)</p> <p>BESTELLMASS AUSFALL: Anlagenhöhe</p>

BESTELLANGABEN RASTERMASSE		
RASTERMASS WANDMONTAGE	RASTERMASS DECKENMONTAGE	RASTERMASS NISCHENMONTAGE
KURBELBEDIENUNG		
	BL BEDIENUNGSKURBEL LOSE universelle Kurbel mit Kugelhaken für alle Markisentypen Bedienungskurbel für runde Kunststofföse. Lieferbare Längen 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm. Farben weiss und schwarz.  KURBEL Antrieb zum manuellen Heben und Senken der Anlage mit einem Kurbelgetriebe inkl. Knickkurbel bzw. zum manuellen Einfahren und Ausfahren der Markise.	
AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR (Aufpreis)		
	M8 Motor drahtgebunden bis 6 m Anlagenbreite Motoreinstellungen mechanisch; ohne Steuerung/Schalter Dieser Antrieb ist universell einsetzbar. Die Endlagen werden manuell am Motorkopf eingestellt. Einfache, mechanische Einstellung der Endpunkte „Punkt zu Punkt“. Kein oberer Anschlag nötig.	
	E-ME8 Elero Motor drahtgebunden bis 6m Anlagenbreite, 40 Nm, Motor mit Drehmomenterkennung; ohne Steuerung/Schalter Die kabelgebundene Version ist speziell für den Betrieb von verschiedenen Arten von textilem Sonnenschutz wie Markisen geeignet. Analog zur Funk-Version verfügt auch er über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung. Die Endlagen sind über ein Montagekabel einstellbar.	
AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)		
	FME8-IO Funkmotor io bis 6 m Anlagenbreite ohne Sender Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schließkraft kann in drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wahlbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelesen und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.	
	E-FME8 Elero Funkmotor bis 6 m Anlagenbreite, 30 Nm, ohne Funkhandsender Dieser Funk-Rohrantrieb ist speziell für die Anwendung bei Markisen geeignet. Er verfügt über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung sowohl bei der Auf- als auch bei der Abfahrt. Die Endlagen sind über das Montagekabel oder Handsender einstellbar.	