

| | |
|-------------------------------|--|
| ISS 112D | SCHWENKRAHMEN - DOPPELTÜR mit 4-seitigem Montagerahmen |
| Artikelnummer | ISS 112D |
| Artikelname | SCHWENKRAHMEN - DOPPELTÜR mit 4-seitigem Montagerahmen |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Schwenkbarer Insektenschutz |

Produktbeschreibung

Schwenkrahmen mit umlaufenden Montagerahmen und zwei Scharnieren mit Soft-Federschließer. Optimales Schließverhalten durch verdeckt eingebaute Magneten. Optimale und saubere Dichtheit durch umlaufende Bürsten. Drehfedern für automatisches und sanftes Schließen sind in den Scharnieren integriert. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen, oder Außenwand bzw. in die Nische. ISS 112D Mittelschluss mit Bürstendichtung.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Grundausstattung | Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer;Griffleiste oder Griff; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage;optional Nischenmontage |
| Rahmen | Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder |
| Verbindung | Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen |
| Scharnier | Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, dunkelbröze C34; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer |
| Magnet | Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen |
| Bürste | qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); umlaufend zum Fenster; optional für Nische; Mittelschluss mit Dichtbürste |
| Sprosse | bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); waagrecht; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; mit Kunststoffverbindern; zusätzliche Sprosse; senkrecht; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite |
| Griffleiste | Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg |
| Griff | optional (ohne Aufpreis); bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); Design Muschelgriff aus Edelstahl; Oberfläche gebürstet; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich! |
| Trittschutz | Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt |
| Blende | 1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem |
| Montagerahmen | Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; 52 x 21 mm; 4-seitiger Montagerahmen; optional für Nischenmontage; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O) |
| Bespannung Standard | Standard Insektenschutzgaze |
| Bespannung Ausführungsoptionen | Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung |
| Gestellfarben Standard | A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen | HDS-Farben; HF-Farben; NCS-Farben; RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal |
| Montage | Fenstermontage; optional Nischenmontage |
| Ausführungsoptionen-Zubehör | ISS-KAKLA; ZSP |

ISS 112D

SCHWENKRAHMEN - DOPPELTÜR mit 4-seitigem
Montagerahmen

Ausführungsoption-System

ISS 112 für KLIICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm
pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt

Ersatzteile

06.502.grau; 06.502.schw; 06.502.weiß; 06.542; 06.548.grau; 06.551;
06.552; 06.554; 06.555; 06.582; 06.732.BG; 06.803.pblk; 06.812.pblk;
06.813.pblk; 06.816.pblk; 06.817.pblk; 06.823.grau; 06.824.pblk;
06.872.grau; 06.873; 06.874; 06.878; 06.879; 06.883; FDS