

Artikelnummer	LUNA1
Artikelname	LUNA Kassettenmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

Produktbeschreibung

Innovative Gelenkarmmarkise in schlankem Design mit einteiliger Aluminiumkassette und C-förmigen Ausfallprofil für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech sowie Armlagern mit integriertem Kippgelenk inkl. Hochschlagsicherung. Neigungswinkel über Stellschrauben bis 40° einstellbar. Geschränkte Gelenkarme, Kraftübertragung mittels verstärktem Gelenkband. Montage über die seitlichen Funktionslager zur individuellen Ausrichtung. Die Markise wird von unten in die Seitendeckel eingeschoben und über ein spezielles Federelement sowie verdeckte Schrauben gesichert. Antrieb über einen drahtgebundenen Rohrmotor oder alternativ mittels Funkmotor bzw. manueller Kurbelbedienung.

Ausfall max.	350
Ausfall min.	150
Neigungswinkel	5° bis 40 °
Gewicht	ca. 15kg/lfm
Grundausstattung	Kassette; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Motor drahtgebunden; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2 Konsolen; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage; Konsole für Nischenmontage;
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; obere Abdeckung abnehmbar; Abmessung bis 500 cm Breite 130 x 240 mm; Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon; optional; LED-Beleuchtung zur bauseitigen Verkabelung in Nut über die Länge der Kassette geführt
Seitenteil	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahlilitzen verstärktem Gelenkband; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss
Gestellfarben Standard	DB703; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL-Sonderfarben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwittterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 353; 355; 370; 385; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2 Konsolen; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage; Konsole für Nischenmontage

Antrieb	elektronischer Motor; drahtgebunden; in Tuchwelle eingesteckt; wartungsfrei; optional mit Funkmotor; optional mit Kurbelbedienung; mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; Getriebe mit 4,4 : 1 Untersetzung; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm
Antrieb Standard	Motor drahtgebunden
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	Funkmotor io
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	Kurbel
Ausführungsoptionen- Zubehör	DK 12; DSW1; LUNA-LED-IO; NW 1/2; WK 23; WK 24/25
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage; Nischenmontage
Ersatzteile	04.121.8019M; 04.121.9006; 04.121.9016; 04.121.DB703; 04.131.8019M; 04.131.9006; 04.131.9016; 04.131.DB703; 04.141.8019M; 04.141.9006; 04.141.9016; 04.141.DB703; 04.142.8019M; 04.142.9006; 04.142.9016; 04.142.DB703; 04.143.8019M; 04.143.9006; 04.143.9016; 04.143.DB703; 04.144.8019M; 04.144.9006; 04.144.9016; 04.144.DB703; 04.145.8019M; 04.145.9006; 04.145.9016; 04.145.DB703; 04.611.li; 04.611.re; 04.808.verz; BL; DK 12; DSW1; NW 1/2; WK 23; WK 24/25