

Artikelnummer	LM1
Artikelname	LIDO Tragrohrmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

Produktbeschreibung

Stabile und widerstandsfähige Tragrohrmarkise mit Gelenkarmen und Tragrohr aus stranggepresstem und pulverbeschichtetem Aluminium. Mit Decken- oder Wandmontagekonsole geeignet für Terrassen, Balkone und Loggien. Standardantrieb mit abnehmbarer Kurbel oder optional mit Motor. Als Einzelmarkise oder für größere Flächen und Gastronomiebereiche auch gekoppelt einsetzbar.

Ausfall max.	300
Ausfall min.	150
Neigungswinkel	10° bis 80 °
Gewicht	ca. 12 kg/lfm
Grundausstattung	Tragrohr; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Neigungswinkelverstellung 10°-80°; Standard 2 Konsolen; ab 451 cm Breite 3 Konsolen; bei schwierigem Montageuntergrund werden zwei Konsolen je Gelenkarm empfohlen
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; GFT-Getriebe mit integriertem Freilauf und Spindelsperre; Gelenkarme mit innenliegenden Doppelfederzügen
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Seitenteil	Seitenlager; Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Tragrohr	Stahlrohr; vierkant; 40 x 40 x 2 mm; verzinkt; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen; Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette; Gelenkarm beidseitig einsetzbar
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; runde Form; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Neigungswinkelverstellung 10°-80°; Standard 2 Konsolen; ab 451 cm Breite 3 Konsolen; bei schwierigem Montageuntergrund werden zwei Konsolen je Gelenkarm empfohlen
Gestellfarben Standard	DB703; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 353; 355; 370; 385; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Standard; Form 2; Höhe 200 mm; mit Einfassband passend; Standardausführung gleich Markisenstoff; mit Rundkeder in Fallschiene befestigt; alternative Stoffwahl möglich; optional; Form 1 - 6
Antrieb	mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm; Kurbelfarben weiss, braun, schwarz; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor; mit elektronischer Wegmessung; programmierbarer Endlagenabschaltung; Thermoschutzschalter
Antrieb Standard	Kurbel

Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch	Funkmotor io; Motor drahtgebunden
Ausführungsoptionen	
Ausführungsoptionen- Zubehör	DKL; DSL; RDM; WKL
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage
Ersatzteile	04.410.8019; 04.410.9016; 04.480.8019M; 04.480.9006; 04.480.9016; 04.480.DB703; 04.482.; 04.484.8019M; 04.484.9006; 04.484.9016; 04.484.DB703; 04.485.transp; 04.486.; 04.504.8019M; 04.504.9006; 04.504.9016; 04.504.DB703; 04.520.8019M; 04.520.9006; 04.520.9016; 04.520.DB703; 04.521; 04.524.braun; 04.524.weiß; 04.529.8019M; 04.529.9006; 04.529.9016; 04.529.DB703; 04.530.8019M; 04.530.9006; 04.530.9016; 04.530.DB703; 04.533.8019M; 04.533.9006; 04.533.9016; 04.533.DB703; 04.534.8019M; 04.534.9006; 04.534.9016; 04.534.DB703; 04.725.verz.BG; 04.808.verz; 04.827.9016; 04.837.9016; 04.870.8019M; 04.870.9006; 04.870.9016; 04.870.DB703; 04.874.8019M; 04.874.9006; 04.874.9016; 04.874.DB703; BL; DKL; RDM-LM; WKL