

Artikelnummer	PAL1
Artikelname	PALMA Kassettenmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

Produktbeschreibung

Die Gelenkarmmarkise PALMA mit 2-teiliger Aluminiumkassette bei der die obere Abdeckung abnehmbar ist. Die Kassette und das C-förmige Ausfallprofil bieten ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech. Geschränkte Gelenkarme mit Kraftübertragung mittels Gelenkband. Die Neigungswinkel könne über eine Spindel eingestellt werden. Standard mit Kurbelbedienung oder optional mit komfortabler Motorbedienung. Bei gekoppelten Anlagen mit zwei Markisentüchern nur mit Elektroantrieb.

Ausfall max.	400
Ausfall min.	150
Neigungswinkel	5° bis 35°
Gewicht	ca. 20 kg/m
Grundausstattung	Kassette; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Motor drahtgebunden; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; ab 601 cm Breite 3 Konsolen; Neigungswinkelverstellung 5°-35°; optional; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage; Konsole für Dachsparrenmontage;
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Koppelung möglich; nur motorbetrieben; Spalt von 7 cm zwischen den Markisentüchern
Tuchwelle	Flachnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 90 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; Abmessung 164 x 242 mm; obere Abdeckung abnehmbar; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon
Seitenteil	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahlilitzen verstärktem Gelenkband
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss; optional; Ausführung mit Senkrechttrollo Vertima; bis max. Breite 600 cm und Ausladung 300 cm
Gestellfarben Standard	DB703; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL-Sonderfarben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwittterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 353; 355; 370; 385; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	gegen Aufpreis; Form 1 - 6; Höhe 100 - 200 mm; nicht möglich mit Vertima
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; ab 601 cm Breite 3 Konsolen; Neigungswinkelverstellung 5°-35°; optional; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage; Konsole für Dachsparrenmontage

Antrieb	elektronischer Motor; drahtgebunden; in Tuchwelle eingesteckt; wartungsfrei; optional mit Funkmotor; optional mit Kurbelbedienung; mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm
Antrieb Standard	Motor drahtgebunden
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	Funkmotor io
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	Kurbel
Ausführungsoptionen- Zubehör	DSP; PAL-VER; WP F
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage
Ersatzteile	04.619.8019M; 04.619.9006; 04.619.9016; 04.620.; 04.622.8019M; 04.622.9006; 04.622.9016; 04.623.8019M; 04.623.9006; 04.623.9016; 04.624.8019M; 04.624.9006; 04.624.9016; 04.625.8019M; 04.625.9006; 04.625.9016; 04.626.8019M; 04.626.9006; 04.626.9016; 04.627.8019M; 04.627.9006; 04.627.9016; 04.628.8019M; 04.628.9006; 04.628.9016; 04.629.8019M; 04.629.9006; 04.629.9016; 04.635.li; 04.635.re; 04.639.8019M; 04.639.9006; 04.639.9016; 04.641.8019M; 04.641.9006; 04.641.9016; 04.642.8019M; 04.642.9006; 04.642.9016; 04.642.DB703; 04.643.8019M; 04.643.9006; 04.643.9016; 04.643.DB703; 04.644.8019M; 04.644.9006; 04.644.9016; 04.644.DB703; 04.645.8019M; 04.645.9006; 04.645.9016; 04.645.DB703; 04.646.8019M; 04.646.9006; 04.646.9016; 04.646.DB703; 04.647.8019M; 04.647.9006; 04.647.9016; 04.667.schw.li; 04.667.schw.re; 04.667.weiß.li; 04.667.weiß.re; 04.668.schw.li; 04.668.schw.re; 04.668.weiß.li; 04.668.weiß.re; 04.913; 04.914.650; 04.921.8019m; 04.921.9006; 04.921.9016; 04.922.8019m; 04.922.9006; 04.922.9016; 04.923.8019m; 04.923.9006; 04.923.9016; BL; DKP; DKPL; DSP