

Artikelnummer	LUNA-G1
Artikelname	LUNA GRANDE Kassettenmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

Produktbeschreibung

Gelenkarmmarkise mit 2-teiliger Aluminiumkassette (obere Abdeckung abnehmbar) und C-förmigem Ausfallprofil für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech. Geschränkte Gelenkarme, Kraftübertragung mittels Gelenkband, Kippgelenk mit integrierter Hochschlagsicherung, Neigungswinkel über Spindel von 5° bis 35° einstellbar. Konsolen zur Montage auf Beton (C20/25). Markise ohne Volant. Bei gekoppelten Anlagen mit zwei Markisentüchern (Tuchspalt ca. 7 cm, optional mit Schlitzabdeckung). Antrieb standardmäßig mit Elektromotor. Optional mit integrierter LED-Beleuchtung, dimmbar.

Ausfall max.	400
Ausfall min.	150
Neigungswinkel	5° bis 35 °
Gewicht	ca. 20kg/lfm
Grundausstattung	Kassette; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Motor drahtgebunden; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; WK26; Neigungswinkelverstellung 5°-35°; optional; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage; Konsole für Dachsparrenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband; Koppelung möglich; nur motorbetrieben; Spalt von 7 cm zwischen den Markisentüchern; optional Schlitzabdeckung
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; Abmessung 165 x 261 mm; obere Abdeckung abnehmbar; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon; optional; LED-Beleuchtung zur bauseitigen Verkabelung in Nut über die Länge der Kassette geführt
Seitenteil	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahlilitzen verstärktem Gelenkband
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss
Gestellfarben Standard	DB703; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL-Sonderfarben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwittterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 16 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	338; 385
Schlitzabdeckung	für gekoppelte Anlagen; Tuchwelle Ø 30 mm; innenliegende Federmechanik; Stoffbreite 54 cm
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; WK26; Neigungswinkelverstellung 5°-35°; optional; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage; Konsole für Dachsparrenmontage

Antrieb	elektronischer Motor; drahtgebunden; in Tuchwelle eingesteckt; wartungsfrei; optional mit Funkmotor; optional mit Kurbelbedienung; mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm
Antrieb Standard	Motor drahtgebunden
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	Funkmotor io
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	Kurbel
Ausführungsoptionen- Zubehör	DK13-SET; DK14-SET; DK15-SET; LUNA-LED-IO; SA-LG; WK27-SET
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage