Rev. 0/2020

EKRA EASY KLICK-RAFF UNTERPUTZ-SCHACHT BESTELLFORMULAR

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
Motor	☐ EKRA80	☐ EKRA75	-	☐ A Arbeitsstellung
Motor		☐ EKRA90	-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
Motor		☐ EKRA93	☐ Option 120°	
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN			☐ grau	☐ schwarz

AUSFÜHRUNG o. DÄMMUNG
(Führungsschiene UPF80)



AUSFÜHRUNG mit DÄMMUNG
(Führungsschiene UPF109)



Kombi ERCI-H / NF im Schacht eingebaut



Kombi ISR / NF



VALETTA STANDARDFARBEN

★ wird in HWF geliefert

FÜHRUNGSSCHIENE UPF80
bei Ausführung ohne Dämmung



FÜHRUNGSSCHIENE UPF109
bei Ausführung mit Dämmung

	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	RAL8019m Graubraun	RAL6005m matt ★ Moosgrün	RAL8001m matt ★ Ockerbraun	RAL7016m matt ★ Anthrazitgrau	RAL9007m matt ★ Graualuminium	RAL9006m matt ★ Weißaluminium	RAL3004m matt ★ Purpurrot	RAL8017m matt ★ Schokoladenbraun	RAL8007m matt ★ Rehbraun	RAL8003m matt ★ Lehmbraun	RAL6768m matt ★ Dunkelbraun	RAL7004m matt ★ Signalgrau	RAL7035m matt ★ Lichtgrau	SONDER-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ ELOXAL Nummer angeben
SCHACHT INNEN inkl. Putznase																
FÜHRUNGSSCHIENE																
UNTERLEISTE																
INSEKTENSCHUTZ ALUTEILE																
BESPANNUNG		grau		schwarz			Klarsicht				Aktivgaze					Pollenschutz

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI		MOTOR (nur Mitte)			SCHACHTBAUGRUPPE										ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE!														
													☐ MM1 ▮ MM2 ☐ E-MM1 ▮ E-MM2 ☐ G-MM1 ▮ G-MM2 ☐ MM1PT ▮ MM2PT		Antrieb von innen gesehen	TIEFE 14 cm Standard						DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS						AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			ROLLBAR eingebaut AUS		ROLLBAR VUS		SCHWENK-TÜREN	SCHIEBE-TÜREN					PLISSSEE		ISS108 Fest-rahmen Höhe (cm)
																HÖHE																											
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	..° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Montagebohrung und Montageclip (Option ohne Aufpreis)	2-teilig	3-teilig	Motor	io-Funkmotor	links	23,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	ALU-SCHACHT (ohne Putzträger)	ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)	ohne	EPS	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 7 mm	RKAD 12 mm	ERCI-H ☐ FML	ERCI-H-NF	ISR ☐ FML	ISR-NF	Anschlag ☐ L ☐ R	OGL ☐	ISS 111	★ ISS 114	★ ISS 214	ISS 115	ISS 215	ISS 116 (nur bei VUS)	ISP118	ISP218	
				☐	☐	☐			☐	☐					☐																☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐					☐																☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐					☐																☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐					☐																☐	☐	☐	☐											

★ Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden!

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

Rev. 0/2020

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

EKRA EASY KLICK-RAFF UNTERPUTZ-SCHACHT
BESTELLFORMULAR

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI		MOTOR (nur Mitte)				SCHACHTBAUGRUPPE										ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE!																	
													☐ MM1 ❙ MM2 ☐ E-MM1 ❙ E-MM2 ☐ G-MM1 ❙ G-MM2 ☐ MM1PT ❙ MM2PT		Antrieb von innen gesehen		TIEFE 14 cm Standard						DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS						AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			ROLLBAR eingebaut AUS		ROLLBAR VUS		SCHWENK-TÜREN	SCHIEBE-TÜREN						PLISSSEE		ISS108 Fest-rahmen
																	HÖHE																														
																					ALU-SCHACHT (ohne Putzträger)	ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)																											
				ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	°: Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Montagebohrung und Montageclip (Option ohne Aufpreis)	2-teilig	3-teilig	Motor	io-Funkmotor	links	rechts	23,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm			ohne	EPS	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 7 mm	RKAD 12 mm	☐ FML ERCI-H	ERCI-H-NF	☐ FML ISR	ISR-NF	Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111	OGL ☐ ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISS 116 (nur bei VUS)	ISP118	ISP218	Höhe (cm)
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)																																											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											
				☐	☐	☐			☐	☐																					☐	☐	☐	☐											

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

★ Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden!