

BESTELLER

Firma:  
Name:  
Adresse:  
PLZ / Ort:  
Tel./Fax:  
  
Kommission:

VERSANDANSCHRIFT

Firma  
Name:  
Adresse:  
PLZ / Ort:  
Tel./Fax:  
  
Gewünschte Lieferwoche \_\_\_\_\_  
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin \_\_\_\_\_

AA50 I AI50

AMBASSADOR JALOUSIE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN



Seite 1 von \_\_\_\_

AMBASSADOR JALOUSIE		LAMELLENFARBE	mit <b>GD</b> ★ Geräuscharme Ausführung
	<b>AA50</b> AMBASSADOR, Getriebe-Aussenjalousie		
	<b>AI50</b> AMBASSADOR, Getriebe-Innenjalousie		

★Achtung: größere Paket- u. Blendenhöhe

GESTELL DESIGN-FARBEN														WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)				
★ wird in HWF geliefert  <input type="checkbox"/> Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT		AGCO	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 Feinstruktur ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★		RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★
		natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau
Alublende rollgeformt ★ BAF																		
Alublende gekantet BAKS /BAKF																		
Alublende rollgeformt ★		BAW weiß			BAB braun			BAS silber										
Alublende gekantet BAKE		Blende Alu gekantet Eloxiert A6 C31-C35																
Unterleiste;Spannwinkel;Kordel		weiß (Standard)			BA braun (Aufpreis)			SA silber (Aufpreis)										

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		STANDARD  Fertigmaße		gekop. Anlage	Schnur  Wendestab  Endloszug			MOTOR (Aufpreis) nur Mitte				KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBSSEITE		★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								45°		90°		innerhalb der Anlage  (cm)	Standard	außerhalb der Anlage  (cm)	von innen gesehen		BLENDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pos	Stk	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	seitl. Lamellen- abstand  (cm)	Fenster	Tür	Sonderlfg.	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2				gekoppelt	Kurbellänge (cm)	-	0	+	links	rechts	Länge (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	SEITENABSCHLUSS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Seite von innen gesehen													links (cm)	rechts (cm)	beide (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

BESTSELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

# AA50 | AI50

## AMBASSADOR JALOUSIE

### BESTELLFORMULAR

**BESTELLEN** ➔ 



Seite \_\_\_\_ von \_\_\_\_

[illegible]

Info / Zubehör: