

Artikelnummer	ISO-KRO-T37
Artikelname	Komplettierungssatz - Alu T37
Vorgesehener Verwendungszweck	Elektrisch / mechanisch betriebener Rollladen für die Verwendung im Aussenbereich

#### Produktbeschreibung

Die ISO ROLLRAFF Komplettierung für Rollläden ist eine von vielen Möglichkeiten zur Vervollständigung ihres VALETTA ISO ROLLRAFF Sturzkastens. Es stehen ihnen unterschiedliche Rollladenprofile in verschiedenen Ausführungen, Farben und Materialien zur Verfügung welche in Technik und Design speziell auf den ISO ROLLRAFF Sturzkasten abgestimmt sind. Sie können aber auch ihren bestehenden Sturzkasten mit dieser Rollladenkomplettierung fertigstellen. Zusätzlich können Sie auch eine Kombination mit einem der VALETTA Insektenschutzsysteme wählen.

Grundausstattung	Behangtyp Standard: T37; Endleiste; Führungsschiene; Abrollleiste; Schlitzabdeckung; Wellenbausatz; Wellenverbinder; Antrieb Standard: Gurt
Führungsschiene	Soffführungsschiene; Typ E, F oder D; Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	HDS-Farben; HF-Farben; NCS-Farben; RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal
Wellenverbinder	mehrgliedrig; inkl. Spanndraht
Behang	Aluminiumprofil; doppelwandig; ausgeschäumt; serienmäßige seitliche Arretierung
Behangtyp Standard	T37
Behangtyp Ausführungsoptionen	T42; TL10
Profilfarben Standard	18 hellgrau; 19 weiss; 20 silber alu-metalic; 22 braun; 23 creme; 32 hellbeige; 39 lichtgrau; 50 graualuminium; 67 anthrazitgrau; 78 eisenglimmer
Profilfarben Zusatzfarben	07 bronze; 24 beige; 33 cremeweiss; 43 moosgrün; 46 purpurrot; 54 golden-oak
Endleiste	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 35 x 6,5 mm; mit verdrehbarem T-Gleiter; inkl. Gummidichtprofil
Abrollleiste	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Clip-Ausführung; inkl. Bürsteneinlage
Schlitzabdeckung	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Clip-Ausführung; verstellbar 70 - 90 mm; inkl. Bürsteneinlage
Wellenbausatz	im Standard inkludiert; Welle; Teleskop; Lagerbuchse; Lageraufnahme; Antriebsbausatz (Gurt, Kurbel, Motor)
Antrieb Standard	Gurt
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	KGMK
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-IFM60; E-IFM60VR; E-IFM60VR-SET; Funkmotor; IFM60-IO; IFM60VR-IO; IFM60VR-IO-SET; IM60-K; M60; Motor drahtgebunden; NHK60-AP
Ausführungsoptionen-Zubehör	SONGRAD
Montage	Montage in bauseitigen ISO ROLLRAFF mit Anschraublager
Kombination Insektenschutz	Festrahmen; Insektenschutz-Plissee; Insektenschutz-Systeme Rollbar; ISP118; ISP218; ISR; ISR-NF; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 112U; ISS 113; ISS 113D; ISS 113I; ISS 114; ISS 115; ISS 116; ISS 214; ISS 215; Schieberahmen; Schwenkrahmen