

Artikelnummer	BAR1
Artikelname	BARZELONA Gastgarten-Tragrohrmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

#### Produktbeschreibung

Die perfekte Markise für große Terrassen und Gastgärten. Mit einem Ausfall von 5 Metern und einer Breite von bis zu 12 Meter kann eine Fläche maximale Fläche von 60m<sup>2</sup> beschattet werden. Somit eignet sie sich sehr gut für die Terrassen von Cafés, Restaurants und Gastronomiebetriebe aller Art.

Passend dazu können der Stoff und der Volant auch nach Wunsch bedruckt werden. Die Montage kann als Wand oder Deckenmontage ausgeführt werden.

Ausfall max.	500
Ausfall min.	500
Neigungswinkel	Wandmontage 0-56°; Deckenmontage 6-56°
Gewicht	ca. 15 kg/m
Grundausstattung	Tragrohr; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Motor drahtgebunden; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;pulverbeschichtet;Neigungswinkelverstellung 0-56°;oder;Konsole für Deckenmontage;Neigungswinkelverstellung 6-56°
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband; nur motorbetrieben
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Seitenteil	Seitenlager; Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Tragrohr	Stahlrohr; vierkant; 50 x 50 x 2 mm; verzinkt; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; pulverbeschichtet; Neigungswinkelverstellung 0-56°; oder; Konsole für Deckenmontage; Neigungswinkelverstellung 6-56°
Gestellfarben Standard	RAL9016g
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 353; 355; 370; 385; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	optional; gegen Aufpreis
Antrieb	elektronischer Motor
Antrieb Standard	Motor drahtgebunden
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	Funkmotor io
Ausführungsoptionen-Zubehör	BAR-RDM
Montage	Wandmontage; Deckenmontage