Rev. 1/2025

EKRA-SAUS EKRA SICHT AUFSATZ SCHACHT BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

	Raffstore	Verbund-raffstore	Zapfen Z90 beid-seitig	Lamellen-wendung	OPTION: Sonderlamellen-stellung (Aufpreis)
MOTOR	☐ EKRA80	☐ EKRA75			Arbeitsstellung ☐ Typ A
		☐ EKRA90	☐		☐ AT (mit Tageslichtlenkung)
		☐ EKRA93		☐ Option 120°	
LAMELLENFARBE STANDARD					
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)					
FARBE TEXTILIEN			☐ grau	☐ schwarz	

HINWEIS: Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)
Zusätzlicher Aussteifungsbügel nicht möglich in Kombination mit ERCI-H oder ERCI-H-NF.
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe- 3 cm + Schachthöhe.





★★ Nur bei FFK in Kombination mit ISS114, ISS214 oder als Vorbereitung dazu.

GESTELL DESIGN-FARBEN

★ wird in HWF geliefert

FÜHRUNGSSCHIENE UPF80 bei Ausführung ohne Dämmung



☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT

	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	RAL8019m ★ Graubraun	RAL6005m ★ Moosgrün	RAL8001m ★ Ockerbraun	RAL7012m ★ Basaltgrau	RAL7016m ★ Anthrazitgrau	DB703 Feinstruktur ★ Eisenglimmer	RAL7021m ★ Schwarzgrau	RAL7022m ★ Umbragrau	RAL9005m ★ Tiefschwarz	RAL9006m ★ Weißaluminium	RAL9007m ★ Graualuminium	RAL8017m ★ Schokoladenbraun	RAL8007m ★ Rehbraun	RAL8003m ★ Lehmbraun	RAL7004m ★ Signalgrau	RAL7035m ★ Lichtgrau	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ ELOXAL ähnlich pulverbe-schichtet Nummer angeben
Schacht (Vorne, Seite, Innen)																			
APSBB beidseitig beschichtet																			
Führungsschiene																			
Unterleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung		grau		schwarz					Klarsicht						Aktiv				Pollenschutz (nicht rollbar)

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis Stockmasse AUSWÄHLEN!!		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte)												SCHACHTBAUGRUPPE								ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE! (von außen gesehen)																PLISSSEE	
															STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK						STANDARD Tiefe 14 cm	EKRA-MINI nur C80, Z75											ROLLBAR eingebaut AUS			SCHWENK-TÜREN		SCHIEBE-TÜREN																	
																										HÖHE																														
Pos.	Stk.	Stock Breite (cm)	☐ STOCK Höhe (cm) ODER ☐ FERTIGE Höhe ★ (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	..° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis-30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis-30 mm)	Bodenhalter 1-teilig ★★ VFD-BH (Aufpreis)	Stockhalter 2-teilig ★★ VFD-SH (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	KN-FMM1-SOLARSET	Antrieb von innen gesehen links	Antrieb von innen gesehen rechts	19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	APSBB (Aufpreis) Schacht beidseitig beschichtet	AUSGLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis) RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	ERCI-H ☐ FML	ERCI-H-NF	ISR GETEILT links	ISR GETEILT rechts	Anschlag ☐ L ☐ R	ISS 111	ISS 112	ISS 112D	OGL ☐ L ☐ R	ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISP118	ISP218
																																								cm															
																																X																						
																																X																						
																																X																						
																																X																						

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 1/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

EKRA-SAUS EKRA SICHT AUFSATZ SCHACHT

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ____ von ____

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte)										SCHACHTBAUGRUPPE								ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE! (von außen gesehen)																			
															STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK						STANDARD Tiefe 14 cm ☐	EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐							AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			ROLLBAR eingebaut			AUS		SCHWENK-TÜREN			SCHIEBE-TÜREN				PLISSSEE																		