EKRA-AUS AUS EASY KLICK-RAFF

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche ___________

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin ___________

Datum ______ Unterschrift Kunde ______ Name Berater ______

Seite 1 von ___

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Option Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
MOTOR	☐ EKRA80	☐ EKRA75	-	☐ A Arbeitsstellung
		☐ EKRA90	-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
		☐ EKRA93	☐ Option 120°	
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN			☐ grau	☐ schwarz





BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite



★★
Nur bei FFK in Kombination mit ISS114, ISS214 oder als Vorbereitung dazu.

HINWEIS:
Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe - 3 cm + Schachthöhe.

GESTELL DESIGN-FARBEN

★ wird in HWF geliefert

FÜHRUNGSSCHIENE UPF80
bei Ausführung ohne Dämmung



☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT

	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	★ RAL8019m Graubraun	★ RAL6005m Moosgrün	★ RAL8001m Ockerbraun	★ RAL7012m Basaltgrau	★ RAL7016m Anthrazitgrau	★ DB703 FS Eisenglimmer Feinstruktur	★ RAL7021m Schwarzgrau	★ RAL7022m Umbragrau	★ RAL9005m Tiefschwarz	★ RAL9006m Weißaluminium	★ RAL9007m Graualuminium	★ RAL8017m Schokoladenbraun	★ RAL8007m Rehbraun	★ RAL8003m Lehmbraun	★ RAL7004m Signalgrau	★ RAL7035m Lichtgrau	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ELOXAL ähnlich pulverbe-schichtet Nummer angeben
Schacht innen inkl. Putznase																			
Führungsschiene																			
Unterleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung	grau		schwarz						Klarsicht						Aktiv				Pollenschutz (nicht rollbar)

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte) STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK		Antrieb von innen gesehen		SCHACHTBAUGRUPPE STANDARD Tiefe 14 cm ☐ / EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐ — HÖHE									ZUBEHÖR AUSGLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE! (von außen gesehen) ROLLBAR eingebaut AUS		ISR GETEILT cm		SCHWENK-TÜREN Anschlag ☐ L ☐ R			SCHIEBE-TÜREN OGL ☐ L ☐ R ☐				PLISSEE	
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm)	★★ Bodenhalter 1-teilig VFD-BH (Aufpreis)	★★ Stockhalter 2-teilig VFD-SH (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	links	rechts	19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	ALU-SCHACHT (ohne Putzträger)	ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	ERCI-H ☐ FML	ERCI-H-NF	☐ links	☐ rechts	ISS 111	ISS 112	ISS 112D	★ ISS 114	★ ISS 214	ISS 115	ISS 215	ISP118	ISP218

Technische Änderungen vorbehalten

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

BESTELLEN

Rev. 1/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

EKRA-AUS AUS EASY KLICK-RAFF

BESTELLFORMULAR

Seite ___ von ___

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte)									SCHACHTBAUGRUPPE									ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE! (von außen gesehen)											
															STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK		Antrieb von innen gesehen		HÖHE (STANDARD Tiefe 14 cm ☐ / EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐)									AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			ROLLBAR eingebaut AUS			SCHWENK-TÜREN Anschlag ☐L ☐R			SCHIEBE-TÜREN OGL ☐ L☐ R☐				PLISS-SEE	
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm)	Bodenhalter 1-teilig ★★ **VFD-BH** (Aufpreis)	Stockhalter 2-teilig ★★ **VFD-SH** (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	links	rechts	19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	**ALU-SCHACHT** (ohne Putzträger)	**ALU-SCHACHT** (mit PT) (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	ERCI-H ☐ FML	ERCI-H-NF	ISR GETEILT ☐ links ☐ rechts cm	ISS 111	ISS 112	ISS 112D	★ ISS 114	★ ISS 214	ISS 115	ISS 215	ISP118	ISP218

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten