Rev. 0/2025

RA65 | RA80 | RA80F RAFFSTORE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

	Raffstore	Wendung (Standard 90°, (80er C-Lamelle Standard 150°))	Option Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)	LAMELLEN-FARBE: Standard-farbe	LAMELLEN-FARBE: Farbe in RAL (Aufpreis)	TEXTILIEN: grau	TEXTILIEN: schwarz (Aufpreis)	★★★MOTOR (Aufpreis) (nur Mitte)	MONTAGEART: Blenden-träger	Schacht-träger	Fassaden-Blenden-träger
	☐ RA65K		☐ A Arbeitsstellung								
KURBEL	☐ RA80K										
	☐ RA80FK	☐ Option 120°	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung								
	☐ RA65M										
MOTOR	☐ RA80M										
	☐ RA80FM	☐ Option 120°									

MOTOR (nur Mitte): STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: MM1, MM2, MM1PT, MM2PT, E-MM1, E-MM2, E-MM1PT, E-MM2PT, G-MM1, G-MM2 | STEUERUNG FUNK: FMM1-IO, FMM2-IO, E-FMM1, E-FMM2, RWMM1-SET-**AP**, RWMM1-SET-**UP**, **STAK3** | VORRAUSLIEFERN

GESTELL DESIGN-FARBEN ★ wird in HWF geliefert ☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	RAL8019m ★ Graubraun	RAL6005m ★ Moosgrün	RAL8001m ★ Ockerbraun	RAL7012m ★ Basaltgrau	RAL7016m ★ Anthrazitgrau	DB703 Feinstruktur ★ Eisenglimmer	RAL7021m ★ Schwarzgrau	RAL7022m ★ Umbragrau	RAL9005m ★ Tiefschwarz	RAL9006m ★ Weißaluminium	RAL9007m ★ Graualuminium	RAL8017m ★ Schokoladenbraun	RAL8007m ★ Rehbraun	RAL8003m ★ Lehmbraun	RAL7004m ★ Signalgrau	RAL7035m ★ Lichtgrau	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
Softführungsschiene																			
Objektführungsschiene																			
Vorsatzführungsschiene																			
Unterputzführungsschiene																			
Seiltopf Bodenbefestigung																			
Unterleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung		grau		schwarz					Klarsicht						Aktiv				Pollenschutz
BLENDEN																			
Alublende ROLLGEFORMT Tiefe 8 cm; 1 mm stark ★★																			
Alublende GEKANTET 1,5mm; 2 mm stark																			

Alle Angaben Innen von li. nach re.	ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm: Fertigmaße	SCHIENEN + HALTER: Objekt-führungs-schiene	Soft-füh-rungs-schiene	Einputzprofil (Aufpreis)	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Seilhalter Wandhalter	Boden-topfab-spanner (Aufpreis)	Teleskophalter TOFS (Aufpreis) MASS ANGEBEN!	UP Schiene (Aufpreis) für bauseitig vor-handenes UP-Profil	Vorsatz-FS	Unterputzführ-ungsschiene (Aufpreis)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	SCHIENEN OPTIONEN: 5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	.... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	MOTOR GEKOPPELT ★★★	KURBEL: 45º	90º	Kurbel abnehmbar	ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb: innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	ANTRIEBS-SEITE: von Innen gesehen	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!	BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.	SEITEN-ABSCHLUSS
Pos	Stk.	OFSAE 50- 70 mm	OFSBE 71- 100 mm	OFSCE 102- 145 mm	Typ E (59 mm)	Typ F (74 mm)				Typ G (Abzugsmaß = Bestellhöhe -3 cm)	Typ H (Abzugsmaß = Bestellhöhe-4 cm)	Typ I (Abzugsmaß = Bestellhöhe-7 cm)	Typ K (5- 15 cm)	Typ L (16- 25 cm)	Typ M (25- 35 cm)	Typ 2	VFE21 / VFD40	UPF80	UPF109	UPF70												
		Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)																											

Technische Änderungen vorbehalten

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

BESTELLEN

Rev. 0/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

RA65 | RA80 | RA80F RAFFSTORE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

Alle Angaben Innen von li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm		SCHIENEN + HALTER																				SCHIENEN OPTIONEN				MOTOR GEKOPPELT ★★★	KURBEL			ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!						BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
		Fertigmaße		Objekt-führungs-schiene			Soft-führungs-schiene					Seilhalter Wandhalter		Boden-topfab-spanner (Aufpreis)	Teleskophalter **TOFS** (Aufpreis) MASS ANGEBEN!			UP Schiene (Aufpreis) für bauseitig vor-handes UP-Profil		Vorsatz-FS	Unterputzführ-ungsschiene (Aufpreis)		Schaumband geklebt (Aufpreis)	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)		45º	90º		innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von Innen gesehen		ISR-USI	ISR-USI-NF	SCHWENK-TÜREN		SCHIEBE-TÜREN			Angaben (cm)			SEITEN-ABSCHLUSS		
Pos	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	**OFSAE** 50- 70 mm	**OFSBE** 71- 100 mm	**OFSCE** 102- 145 mm	Typ **E** (59 mm)	Typ **F** (74 mm)	Einputzprofil (Aufpreis)	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Typ **G** (Abzugsmaß = Bestellhöhe - 3 cm)	Typ **H** (Abzugsmaß = Bestellhöhe-4 cm)	Typ **I** (Abzugsmaß = Bestellhöhe-7 cm)	Typ **K** (5- 15 cm)	Typ **L** (16- 25 cm)	Typ **M** (25- 35 cm)	Typ **1**	Typ **2**	**VFE21 / VFD40**	**UPF80**	**UPF109**								weiß braun natur eloxiert	Länge (cm) von 55- 280 cm	Kurbel abnehmbar	-	0	+	links	rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	ISS-Type	Höhe (cm)	ISS-Type	Höhe (cm)	ISS108	Länge	Höhe	Tiefe	links	rechts	beide

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN