Rev. 0/2025

RA65 | RA80 | RA80F RAFFSTORE
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

	Raffstore	Wendung (Standard 90°, 80er C-Lamelle Standard 150°)	Option Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
KURBEL	☐ RA65K		
KURBEL	☐ RA80K		☐ A Arbeitsstellung
KURBEL	☐ RA80FK	☐ Option 120°	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
MOTOR	☐ RA65M		
MOTOR	☐ RA80M		
MOTOR	☐ RA80FM	☐ Option 120°	

LAMELLEN-FARBE: Standard-farbe | Farbe in RAL (Aufpreis)

TEXTILIEN: grau | schwarz (Aufpreis)

★★★MOTOR (Aufpreis) (nur Mitte)
STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: MM1 | MM2 | MM1PT | MM2PT | E-MM1 | E-MM2 | E-MM1PT | E-MM2PT | G-MM1 | G-MM2
STEUERUNG FUNK: FMM1-IO | FMM2-IO | E-FMM1 | E-FMM2 | RWMM1-SET-**AP** | RWMM1-SET-**UP** | **STAK3** VORRAUSLIEFERN

MONTAGEART: Blen-den-träger | Schacht-träger | Fassa-den-Blen-den-träger

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite = Lichte Breite - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe

GESTELL DESIGN-FARBEN ★ wird in HWF geliefert ☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß ★	RAL8019m Graubraun ★	RAL6005m Moosgrün ★	RAL8001m Ockerbraun ★	RAL7012m Basaltgrau ★	RAL7016m Anthrazitgrau ★	DB703 FS Eisenglimmer Feinstruktur ★	RAL7021m Schwarzgrau ★	RAL7022m Umbragrau ★	RAL9005m Tiefschwarz ★	RAL9006m Weißaluminium ★	RAL9007m Graualuminium ★	RAL8017m Schokoladenbraun ★	RAL8007m Rehbraun ★	RAL8003m Lehmbraun ★	RAL7004m Signalgrau ★	RAL7035m Lichtgrau ★	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ELOXAL ähnlich pulverbeschichtet Nummer angeben
Softführungsschiene																			
Objektführungsschiene																			
Vorsatzführungsschiene																			
Unterputzführungsschiene																			
Seiltopf Bodenbefestigung																			
Unterleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung		grau		schwarz					Klarsicht						Aktiv				Pollenschutz
BLENDEN																			
Alublende ROLLGEFORMT Tiefe 8 cm; 1 mm stark ★★																			
Alublende GEKANTET 1,5mm; 2 mm stark																			

Alle Angaben Innen von li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm		SCHIENEN + HALTER																		SCHIENEN OPTIONEN				MOTOR GEKOPPELT ★★★	KURBEL		ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!					BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
		Fertigmaße		Objekt-führungs-schiene			Soft-führungs-schiene		Einputzprofil (Aufpreis)	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Seilhalter Wandhalter		Boden-topfab-spanner (Aufpreis)	Teleskophalter **TOFS** (Aufpreis) MASS ANGEBEN!			UP Schiene (Aufpreis) für bauseitig vorhandes UP-Profil	Vorsatz-FS	Unterputzführ-ungsschiene (Aufpreis)			Schaumband geklebt (Aufpreis)	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)		45°	90°	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von Innen gesehen		ISR-USI	ISR-USI-NF	SCHWENK-TÜREN		SCHIEBE-TÜREN	ISS108	Angaben (cm)			SEITEN-ABSCHLUSS Seite von Innen gesehen (cm)		
Pos	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	**OFSAE** 50 - 70 mm	**OFSBE** 71 - 100 mm	**OFSCE** 102 - 145 mm	Typ **E** (59 mm)	Typ **F** (74 mm)				Typ **G** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -3 cm)	Typ **H** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -4 cm)	Typ **I** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -7 cm)	Typ **K** (5 - 15 cm)	Typ **L** (16 - 25 cm)	Typ **M** (25 - 35 cm)	Typ **2**	**VFE21 / VFD40**	**UPF80**	**UPF109**	**UPF70**						weiß	braun	natur eloxiert Länge (cm) von 55 - 280 cm	Kurbel abnehmbar	-	0	+	links	rechts			Anschlag: ☐ L ☐ R ☐ D ISS-Type	Höhe (cm)	★ OGL ☐ L ☐ R ISS-Type	Höhe (cm)	Länge	Höhe	Tiefe	links	rechts	beide

Technische Änderungen vorbehalten

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

BESTELLEN

Rev. 0/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

RA65 I RA80 I RA80F RAFFSTORE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ____ von ____

Alle Angaben Innen von li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm		SCHIENEN + HALTER																				SCHIENEN OPTIONEN				MOTOR GEKOPPELT ★★★	KURBEL			ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			AN-TRIEBS-SEITE	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!						BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
		Fertigmaße		Objekt-führungs-schiene			Soft-führungs-schiene		Einputzprofil (Aufpreis)	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Seilhalter Wandhalter		Boden-topfab-spanner (Aufpreis)	Teleskophalter **TOFS** (Aufpreis) MASS ANGEBEN!			UP Schie-ne (Aufpreis) für bauseitig vor-handes UP-Profil		Vorsatz-FS	Unterputzführ-ungsschiene (Aufpreis)		Schaumband geklebt (Aufpreis)	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	.... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)		45°	90°	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von Innen gesehen			SCHWENK-TÜREN		SCHIEBE-TÜREN			Angaben (cm)			SEITEN-ABSCHLUSS		
Pos	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	**OFSAE** 50 - 70 mm	**OFSBE** 71 - 100 mm	**OFSCE** 102 - 145 mm	Typ **E** (59 mm)	Typ **F** (74 mm)					Typ **G** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -3 cm)	Typ **H** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -4 cm)	Typ **I** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -7 cm)	Typ **K** (5 - 15 cm)	Typ **L** (16 - 25 cm)	Typ **M** (25 - 35 cm)	Typ **1**	Typ **2**	**VFE21 / VFD40**	**UPF80**	**UPF109**							weiß braun natur eloxiert	Länge (cm) von 55 - 280 cm	Kurbel abnehmbar	-	0	+	links	rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	ISS-Type	Höhe (cm)	ISS-Type	ISS108 Höhe (cm)	Länge	Höhe	Tiefe	links	rechts	beide

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN