Rev. 0/2025

RA75 I RA90 I RA93 VERBUND-RAFFSTORE
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche ______

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin ______

Datum ______ Unterschrift Kunde ______ Name Berater ______

Seite 1 von ___

Verbund Raffstore	Zapfen Z90 beid-seitig	Wendung Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Option Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)	LAMELLEN-FARBE: Standard-farbe	LAMELLEN-FARBE: Farbe in RAL (Aufpreis)	TEXTILIEN: grau	TEXTILIEN: schwarz (Aufpreis)	★★★MOTOR (Aufpreis) (nur Mitte) STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: MM1 MM2	MM1PT MM2PT	E-MM1 E-MM2	E-MM1PT E-MM2PT	G-MM1 G-MM2	STEUERUNG FUNK: FMM1-IO FMM2-IO	E-FMM1 E-FMM2	RWMM1-SET-AP	RWMM1-SET-UP	STAK3 VORRAUSLIEFERN	MONTAGEART: Blenden-träger	Schacht-träger	Fassaden-Blenden-träger
KURBEL ☐ RA75K			☐ A Arbeitsstellung																	
☐ RA90K																				
☐ RA93K		☐ Option 120°	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung																	
MOTOR ☐ RA75M																				
☐ RA90M																				
☐ RA93M		☐ Option 120°																		

★★ OPTION EINPUTZPROFIL:
E= 5,9 cm (Z75-, Z90-, S93-Lamelle)
F= 7,4 cm (Z90-Lamelle, S93-Lamelle)

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite = Lichte Breite - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe

GESTELL DESIGN-FARBEN

★ wird in HWF geliefert

☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT

	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	RAL8019m ★ Graubraun	RAL6005m ★ Moosgrün	RAL8001m ★ Ockerbraun	RAL7012m ★ Basaltgrau	RAL7016m ★ Anthrazitgrau	DB703 FS ★ Eisenglimmer Feinstruktur	RAL7021m ★ Schwarzgrau	RAL7022m ★ Umbragrau	RAL9005m ★ Tiefschwarz	RAL9006m ★ Weißaluminium	RAL9007m ★ Graualuminium	RAL8017m ★ Schokoladenbraun	RAL8007m ★ Rehbraun	RAL8003m ★ Lehmbraun	RAL7004m ★ Signalgrau	RAL7035m ★ Lichtgrau	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
Softführungsschiene																			
Objektführungsschiene																			
Vorsatzführungsschiene																			
Unterputzführungsschiene																			
Seiltopf Bodenbefestigung																			
Unterleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung		grau		schwarz						Klarsicht						Aktiv			Pollenschutz
BLENDEN																			
Alublende ROLLGEFORMT Tiefe 8 cm; 1 mm stark ★★																			
Alublende GEKANTET 1,5mm; 2 mm stark																			

Pos	Stk.	ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm – Fertigmaße: Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	SCHIENEN + HALTER – Objekt-führungs-schiene: OFSAE 50 - 70 mm	OFSBE 71 - 100 mm	OFSCE 102 - 145 mm	Soft-führungs-schiene: Typ E (59 mm)	Typ F (74 mm)	Einputzprofil (Aufpreis) ★★	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Seilhalter Wandhalter: Typ G (Abzugsmaß = Bestellhöhe -3 cm)	Typ H (Abzugsmaß = Bestellhöhe -4 cm)	Boden-topfab-spanner (Aufpreis): Typ I (Abzugsmaß = Bestellhöhe -7 cm)	Teleskophalter TOFS (Aufpreis) MASS ANGEBEN!: Typ K (5 - 15 cm)	Typ L (16 - 25 cm)	Typ M (25 - 35 cm)	UP Schiene (Aufpreis) für bauseitig vorhandes UP-Profil: Typ 2	Vorsatz-FS: VFE21 / VFD40	Unterputzführungsschiene (Aufpreis): UPF80	UPF109	UPF70	SCHIENEN OPTIONEN: Schaumband geklebt (Aufpreis)	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	MOTOR GEKOPPELT ★★★	KURBEL: 45° / 90° – weiß / braun / natur eloxiert – Länge (cm) von 55 - 280 cm	Kurbel abnehmbar	ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb: innerhalb der Anlage (cm) -	Standard 0	außerhalb der Anlage (cm) +	ANTRIEBS-SEITE von Innen gesehen: links	rechts	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!: ISR-USI	ISR-USI-NF	SCHWENK-TÜREN Anschlag: ☐ L ☐ R ☐ D – ISS-Type	Höhe (cm)	SCHIEBE-TÜREN ★ OGL ☐ L ☐ R ☐ – ISS-Type	ISS108 Höhe (cm)	BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar. Angaben (cm): Länge	Höhe	Tiefe	SEITEN-ABSCHLUSS Seite von Innen gesehen (cm): links	rechts	beide

Alle Angaben Innen von li. nach re.

Technische Änderungen vorbehalten

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

BESTELLEN

Rev. 0/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

RA75 I RA90 I RA93 VERBUND-RAFFSTORE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ____ von ____

★★ OPTION EINPUTZPROFIL:
E= 5,9 cm (Z75-, Z90-, S93-Lamelle)
F= 7,4 cm (Z90-Lamelle, S93-Lamelle)

Alle Angaben Innen von li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe -0,5 cm		SCHIENEN + HALTER																		SCHIENEN OPTIONEN				MOTOR GEKOPPELT ★★★	KURBEL			ANTRIEBS-FÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASS! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Blendentiefe beachten!					BLENDEN ★★ Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
		Fertigmaße		Objekt-führungs-schiene			Soft-führungs-schiene		Einputzprofil (Aufpreis) ★★	Einfach	Doppelt	Gekoppelte Anlagen SCHIENENABSTAND (cm)	Seilhalter Wandhalter		Boden-topfab-spanner (Aufpreis)	Teleskophalter **TOFS** (Aufpreis) MASS ANGEBEN!			UP Schiene (Aufpreis) für bauseitig vor-handes UP-Profil		Vorsatz-FS	Unterputzführ-ungsschiene (Aufpreis)		Schaumband geklebt (Aufpreis)	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... Schrägschnitt Sonder (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)		KURBEL 45° weiß	KURBEL 45° braun	KURBEL 45° natur eloxiert	KURBEL 90°	Kurbel abnehmbar	innerhalb der Anlage (cm)	Standard 0	außerhalb der Anlage (cm)	von Innen gesehen links	von Innen gesehen rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	SCHWENK-TÜREN Anschlag: L R D	SCHWENK-TÜREN ISS-Type	SCHWENK-TÜREN Höhe (cm)	SCHIEBE-TÜREN ★ OGL L R	SCHIEBE-TÜREN ISS-Type	ISS108 Höhe (cm)	Angaben (cm) Länge	Angaben (cm) Höhe	Angaben (cm) Tiefe	SEITEN-ABSCHLUSS links	SEITEN-ABSCHLUSS rechts	SEITEN-ABSCHLUSS beide
Pos	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	**OFSAE** 50 - 70 mm	**OFSBE** 71 - 100 mm	**OFSCE** 102 - 145 mm	Typ **E** (59 mm)	Typ **F** (74 mm)					Typ **G** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -3 cm)	Typ **H** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -4 cm)	Typ **I** (Abzugsmaß = Bestellhöhe -7 cm)	Typ **K** (5 - 15 cm)	Typ **L** (16 - 25 cm)	Typ **M** (25 - 35 cm)	Typ **1**	Typ **2**	**VFE21 / VFD40**	**UPF80**	**UPF109**									Länge (cm) von 55 - 280 cm					-	**0**	+	links	rechts																

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN