Rev. 1/2024

CA50
CONTINENTAL JALOUSIE
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

HINWEIS:
Außenjalousien sind kein Allwetterschutz und sind lt. Leistungserklärung ab einer Windstärke über 38km/h hochzuziehen. Bewegliche außenliegende Sonnen- und Wetterschutzanlagen sind der Witterung ausgesetzt und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann die Funktion beeinträchtigt werden. Unter anderem können folgende Funktionsstörungen auftreten, die eine schwerwiegende Beschädigung der Anlagen bewirken können: ein- bzw. „zusammenfrieren"; Führungsschienen können vereisen und der Lauf der Gleitelemente behindert werden.
Die Anlagen dürfen daher bei Frost nicht bedient werden! Winterbetrieb: Im Winter ist jegliche Automatik auszuschalten!

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe

BA; SA; RAL A		LAMELLENFARBE	mit **GD** ★ Geräuscharme Ausführung
X	**CA50** CONTINENT, Schnurzug-Aussenjalousie		

★Achtung: größere Paket- u. Blendenhöhe

GESTELL DESIGN-FARBEN ★wird in HWF geliefert ☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	RAL8019m ★ Graubraun	RAL6005m ★ Moosgrün	RAL8001m ★ Ockerbraun	RAL7012m ★ Basaltgrau	RAL7016m ★ Anthrazitgrau	DB703 FS ★ Eisenglimmer Feinstruktur	RAL7021m ★ Schwarzgrau	RAL7022m ★ Umbragrau	RAL9006m ★ Weißaluminium	RAL9007m ★ Graualuminium	RAL8017m ★ Schokoladenbraun	RAL8007m ★ Rehbraun	RAL8003m ★ Lehmbraun	RAL7004m ★ Signalgrau	RAL7035m ★ Lichtgrau	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ ELOXAL ähnlich pulverbeschichtet Nummer angeben
Alublende rollgeformt★ **BAF**																		
Alublende gekantet **BAKS /BAKF**																		
Alublende rollgeformt★		**BAW** weiß				**BAB** braun				**BAS** silber								
Alublende gekantet **BAKE**		Blende Alu gekantet Eloxiert A6 C31-C35																
Unterleiste;Spannwinkel;Kordel		weiß (Standard)				**BA** braun (Aufpreis)				**SA** silber (Aufpreis)								

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		STANDARD Fertigmaße		gekop. Anlage	Schnur Wendestab Endloszug			ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBSSEITE		★Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar. BLENDEN					
								innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen					SEITENABSCHLUSS Seite von innen gesehen		
Pos	Stk	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	seitl. Lamellenabstand (cm)	Fenster	Tür	Sonderlg.	-	0	+	links	rechts	Länge (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	links (cm)	rechts (cm)	beide (cm)

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 1/2024

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

CA50

CONTINENTAL JALOUSIE
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ___ von___

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		STANDARD Fertigmaße		gekop. Anlage	Schnur Wendestab Endloszug			ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBSSEITE		★Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
								innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen		BLENDEN			SEITENABSCHLUSS Seite von innen gesehen		
Pos	Stk	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	nur AA, AI seitl. Lamellen-abstand (cm)	Fenster	Tür	Sonderlg.	-	0	+	links	rechts	Länge (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	links (cm)	rechts (cm)	beide (cm)

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten