

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____	

DA50 | DI50

DIPLOMAT JALOUSIE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN



Seite 1 von ____

HINWEIS: Außenjalousien sind kein Allwetterschutz und sind lt. Leistungserklärung ab einer Windstärke über 38km/h hochzuziehen. Bewegliche außenliegende Sonnen- und Wetterschutzanlagen sind der Witterung ausgesetzt und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann die Funktion beeinträchtigt werden. Unter anderem können folgende Funktionsstörungen auftreten, die eine schwerwiegende Beschädigung der Anlagen bewirken können: ein- bzw. „zusammenfrieren“; Führungsschienen können vereisen und der Lauf der Gleitelemente behindert werden.

Die Anlagen dürfen daher bei Frost nicht bedient werden! Winterbetrieb: Im Winter ist jegliche Automatik auszuschalten!

BESTELLMASS BREITE

Fertige Breite

BESTELLMASS HÖHE

Fertige Höhe

DIPLOMAT JALOUSIE		LAMELLENFARBE	mit GD ★ Geräuscharme Ausführung
	DA50 DIPLOMAT, Getriebe-Aussenjalousie		
	DI50 DIPLOMAT, Getriebe-Innenjalousie		

★Achtung: größere Paket- u. Blendenhöhe

GESTELL DESIGN-FARBEN														WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)							
★wird in HWF geliefert	☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★			RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	
			natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver- beschichtet	Nummer angeben
Alublende rollgeformt ★ BAF																					
Alublende gekantet BAKS /BAKF																					
Alublende rollgeformt★				BAW weiß			BAB braun			BAS silber											
Alublende gekantet BAKE				Blende Alu gekantet Eloxiert A6 C31-C35																	
Unterleiste;Spannwinkel;Kor- del				weiß (Standard)			BA braun (Aufpreis)			SA silber (Aufpreis)											

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		STANDARD Fertigmaße		gekop. Anlage	Endloszug			KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBSSEITE		★Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
Pos	Stk	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	seitl. Lamellen- abstand (cm)				45°	90°	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen		BLENDEN					
								weiß					links		rechts		SEITENABSCHLUSS			
								braun									Seite von innen gesehen			
							luftdicht vernickelt		-	0	+			Länge (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	links (cm)	rechts (cm)	beide (cm)	
					</															

