Rev. 1/2024

AA50 I AI50

AMBASSADOR JALOUSIE BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

BA; SA; RAL A		LAMELLENFARBE	mit **GD** ★ Geräuscharme Ausführung
☐	**AA50** AMBASSADOR, Getriebe-Aussenjalousie		
☐	**AI50** AMBASSADOR, Getriebe-Innenjalousie		

★Achtung: größere Paket- u. Blendenhöhe

GESTELL DESIGN-FARBEN																		WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★wird in HWF geliefert ☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
Alublende rollgeformt★ **BAF**																		
Alublende gekantet **BAKS /BAKF**																		
Alublende rollgeformt★		**BAW** weiß				**BAB** braun				**BAS** silber								
Alublende gekantet **BAKE**		Blende Alu gekantet Eloxiert A6 C31-C35																
Unterleiste;Spannwinkel;Kordel		weiß (Standard)				**BA** braun (Aufpreis)				**SA** silber (Aufpreis)								

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		STANDARD Fertigmaße		gekop. Anlage	Schnur Wendestab Endloszug			MOTOR (Aufpreis) nur Mitte					KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBSSEITE		★Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar. BLENDEN					
								STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN		STEUERUNG FUNK			45°	90°	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen					SEITENABSCHLUSS Seite von innen gesehen		
Pos	Stk	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	seitl. Lamellen-abstand (cm)	Fenster	Tür	Sonderlg.	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	gekoppelt	weiß / braun / luftdicht vernickelt	Kurbellänge (cm)	-	0	+	links	rechts	Länge (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	links (cm)	rechts (cm)	beide (cm)

Technische Änderungen vorbehalten

Rev. 1/2024

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

AA50 I AI50

BA; SA; RAL A

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ___ von___

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		STANDARD Fertigmaße		gekop. Anlage	Schnur Wendestab Endloszug			MOTOR (Aufpreis) nur Mitte					KURBEL			ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBSSEITE		★Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.					
								STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN		STEUERUNG FUNK			45°	90°							BLENDEN					
													weiß			innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen					SEITENABSCHLUSS		
				nur AA, AI seitl. Lamellen-abstand (cm)									braun											Seite von innen gesehen		
													luftdicht vernickelt													
Pos	Stk	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)		Fenster	Tür	Sonderlg.	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	gekoppelt	Kurbellänge (cm)			-	0	+	links	rechts	Länge (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	links (cm)	rechts (cm)	beide (cm)

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten