


## AUSSCHREIBUNGSTEXT

AA50 AMBASSADOR, Getriebe-Aussenjalousie



Artikelnummer	AA50
Artikelname	AMBASSADOR, Getriebe-Aussenjalousie
Vorgesehener Verwendungszweck	Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außen- oder Innenbereich



### Produktbeschreibung

Seilabgespannte Aussenjalousie für Großflächen mit Endlosschnurzug zum Heben und Senken des Lamellenbehangs. Behang mit hochflexibler C50 Lamelle und Unterleiste. Bandspulen Wendeelement als Kunststofflagerbock mit strapazierfähigem geflochtenem Aufzugs-Textband 6 mm. Seitliche Abspannung aus kunststoffummanteltem Stahlseilen zur Windsicherung durch jede Lamelle geführt. Oberleiste aus rollgeformten verzinktem Stahlblech. Bedienung optional mit Kurbel oder Motor drahtgebunden und Funk.

Grundausstattung	Behangtyp Standard: C50; Lamellenfarben Standard;Oberleiste: verzinkt; Unterleiste: Standard weiss; Seilführung; Gestellfarbe weiss; Textile Elemente: Textband grau, Leiterkordel weiss; Antrieb Standard: Endlosschnurzug; Stock- oder Schachtmontage;Blendenträger
Technik	Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium; kombiniertes Bandspulenwendeelement als Kunststofflagerbock; geflochtenes Aufzugs-Textband 6 mm grau; Anschlagläufer für obere und untere Endlageneinstellung; Durchführungsbeschlag mit Doppel-Umlenkrolle und Schnurhalter (weiss oder braun); Endlosschnurzug zum Heben und Senken mit 2,6:1 Untersetzungsgetriebe; Endlosschnurlängen 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250; gestreckte Länge in weiß-schwarz meliert
Oberleiste	0,5 mm starkes Stahlprofil; verzinkt; rollgeformt; 58 x 56 mm; U-förmig; nach unten offen
Behang	C-Lamelle; spezial legiertes Aluminium; beschichtete Lamellenkante; hohe Stabilität und Widerstand gegen äussere Einflüsse
Behangtyp	C50
Ausführungsoptionen	
Textile Elemente	Aufzugs-Textband grau 6 mm; Leiterkordel; Standard weiss; aus geflochtenem Polyester; Kevlar verstärkt; mit eingewebten Doppelstegen; optional Leiterkordel in grau oder schwarz (Aufpreis); optional Aufzugsbänder und Leiterkordel schwarz (Aufpreis)
Unterleiste	Stahlprofil; einbrennlackiert; C50 50 x 13 mm; Kunststoffendkappen mit Führungsöse; Unterleistenknopf Acryl transparent
Führungsschiene	Seilführung; Kunststoffummanteltes Stahlseil 2,2 mm; optional in schwarz; Aluminium Abspannwinkel; Standardfarbe weiss; optional in braun, schwarz oder Aluminium natur (Aufpreis); optional Geräuschkämmungsöse (Aufpreis); Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)
Gestellfarben Standard	Jalousie Weiss
Gestellfarben Ausführungsoptionen	BA; RAL A; SA
Antrieb Standard	Endlosschnurzug

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### AA50 AMBASSADOR, Getriebe-Aussenjalousie



Artikelnummer	AA50
Artikelname	AMBASSADOR, Getriebe-Aussenjalousie
Vorgesehener Verwendungszweck	Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außen- oder Innenbereich
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	KU45; KU45MA; KU45OA; KU90; KU90MA; KU90OA
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FMM1; E-FMM2; E-MM1; FMM1-IO; FMM2-IO; Funkmotor; G-MM2; MM1; MM2; Motor drahtgebunden
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Ausführungsoptionen-Zubehör	BA; BAB; BAF; BAS; BAW; BGS; RAL A; SA; STB; STB-RAL; TEXS; VG; ZAM; ZAO
Montage	Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger