

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

DA50 DIPLOMAT, Getriebe-Aussenjalousie



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer                 | DA50   |
| Artikelname                   | DIPLOMAT, Getriebe-Aussenjalousie  |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außen- oder Innenbereich |



### Produktbeschreibung

Seilabgespannte Aussenjalousie mit Endlosschnurzug zum Heben und Senken des Lamellenbehangs. Behang mit hochflexibler C50 Lamelle und Unterleiste. Bandspulen Wendeelement als Kunststofflagerbock mit strapazierfähigem geflochtenem Aufzugs-Textband 6 mm. Seitliche Abspannung aus kunststoffummanteltem Stahlseilen zur Windsicherung durch jede Lamelle geführt. Oberleiste aus rollgeformtem verzinktem Stahlblech. Bedienung optional mit komfortabler Kurbel.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Grundausstattung                  | Behangtyp Standard: C50; Lamellenfarben Standard; Oberleiste: verzinkt; Unterleiste: Standard weiss; Seilführung; Gestellfarbe weiss; Textile Elemente: Textband grau, Leiterkordel weiss; Antrieb Standard: Endlosschnurzug; Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger  |
| Technik                           | 6 mm; Sechskant-Wendewelle aus verzinktem Stahl; kombiniertes Bandspulenwendeelement als Kunststofflagerbock; geflochtenes Aufzugs-Textband 6 mm grau; Anschlagläufer für obere und untere Endlageneinstellung; Endlosschnurzug zum Heben und Senken mit 2,6:1 Untersetzungsgetriebe; Endlosschnurlängen 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250; gestreckte Länge in weiß-schwarz meliert; Durchführungsbeschlag mit Doppel-Umlenkrolle und Schnurhalter (weiss oder braun) |
| Oberleiste                        | 0,5 mm starkes Stahlprofil; 40 x 40 mm; rollgeformt; verzinkt; U-förmig; nach oben offen   |
| Behang                            | C-Lamelle; spezial legiertes Aluminium; beschichtete Lamellenkante; hohe Stabilität und Widerstand gegen äussere Einflüsse   |
| Behangtyp                         | C50  |
| Ausführungsoptionen               |  |
| Textile Elemente                  | Aufzugs-Textband grau 6 mm; Leiterkordel; Standard weiss; aus geflochtenem Polyester; Kevlar verstärkt; mit eingewebten Doppelstegen; optional Leiterkordel in grau oder schwarz (Aufpreis); optional Aufzugsbänder und Leiterkordel schwarz (Aufpreis)  |
| Unterleiste                       | Stahlprofil; einbrennlackiert; C50 50 x 13 mm; Kunststoffendkappen mit Führungsöse; Unterleistenknopf Acryl transparent  |
| Führungsschiene                   | Kunststoffummanteltes Stahlseil 2,2 mm; optional in schwarz; Aluminium Abspannwinkel; Standardfarbe weiss; optional in braun, schwarz oder Aluminium natur (Aufpreis); optional Geräuschkämmungsöse (Aufpreis); Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)   |
| Gestellfarben Standard            | Jalousie Weiss   |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen | BA; RAL A; SA  |
| Antrieb Standard                  | Endlosschnurzug  |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### DA50 DIPLOMAT, Getriebe-Aussenjalousie



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer                       | DA50   |
| Artikelname                         | DIPLOMAT, Getriebe-Aussenjalousie  |
| Vorgesehener Verwendungszweck       | Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außen- oder Innenbereich |
| Antrieb Manuell Ausführungsoptionen | KU45; KU45MA; KU45OA; KU90; KU90MA; KU90OA   |
| Ausführungsoptionen-Zubehör         | BA; BAB; BAS; BAW; BGS; RAL A; SA; STB; STB-RAL; TEXTS; VG; ZAM; ZAO                         |
| Montage                             | Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger  |