Rev. 0/2025

ISR INSEKTENSCHUTZROLLO BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

von außen gesehen von links nach rechts		TYP		FERTIGMASSE		AUSFÜHRUNG				BEDIENUNG		MONTAGE-ART		BÜRSTEN-AUSFÜHRUNG			ZUBEHÖR		
				Arch. Lichte (Mauerlichte) - 0,5 cm					★					Bürste zum Fenster		Bürste nach unten			
Pos	Stück	ISR	ISR-NF	Breite (cm)	Höhe (cm)	Standardgaze grau	Standardgaze schwarz	Aktivgaze anthrazit	Klarsichtgaze schwarz	Ring (Standard)	Schnurquaste (Aufpreis)	Fenster	Nische	9 mm (Standard)	19 mm	19 mm	Federmotor FML	Anschlagwinkel 2 x 3 cm unten	Zwischenrastung ... cm von unten (nicht möglich bei ISR-NF)

★ (Aufpreis)

GESTELL DESIGN-FARBEN																											WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert		A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★								
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT		natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau									RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
PROFILFARBE																											

HINWEIS:
bis Breite 70 cm und ab Höhe 160 -190 cm kein Federmotor mit Liftfunktion (FML) möglich

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite = Architekturlichte - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe = Architekturlichte - 0,5 cm

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN