Rev. 0/2025

ISS 112 | ISS 112D

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

von außen gesehen von links nach rechts		TYP			FERTIGMASSE		AUSFÜHRUNG						Aschlag-seite nach DIN von außen gesehen		nur bei Abweichung Standardausführung		ohne Griffleiste jedoch mit Sprosse und Muschelgriff	Montagebohrungen, **F**=Fenster, **N**=Nische, **O**=ohne, **H**=Hohlkammer
					Lichte Weite - 0,5 cm										Griffleiste	Flügel		
Pos	Stück	ISS112	Option ISS112: U-Ausführung	ISS112D	Nischenmontage mit Bürste „N“ Lichte Weite- 0,5 cm Breite (cm)	Höhe (cm)	Standardgaze grau	Standardgaze schwarz	Aktivgaze anthrazit	Klarsichtgaze schwarz	Pollenschutzgaze	Sonderbespannung	links	rechts	Höhe der Griffleiste Maß X (cm)	Breite des linken Flügels Maß E von außen (cm)		

GESTELL DESIGN-FARBEN																					WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 Feinstruktur ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★			
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau			RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
PROFILFARBE																					

HINWEIS:
Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich!
Optionale Sonderausführungen ISS 112U mit Rahmenprofil links und rechts oder Sonderausführung ISS 112 KLICK-RAFF inkl. Blendenwinkel bei Montage mit KLICK-RAFF System.

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN