Rev. 0/2025

ISS 113 I ISS 113D

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

von außen gesehen von links nachrechts		TYP			FERTIGMASSE		AUSFÜHRUNG												Anschlag-seite nach DIN von außen gesehen		nur bei Abweichung Standardausführung		ohne Griffleiste jedoch mit Sprosse und Muschelgriff	Montagebohrungen **F**=**F**enster, **N**=**N**ische, **O**=**o**hne, **H**=**H**ohl-kammer
					Lichte Weite -0,5 cm		BEHANG OBEN						BEHANG UNTEN								Griffleiste	Flügel		
Pos	Stück	ISS 113	Option ISS 113: I-Ausführung	ISS 113D	Nischenmontage mit Bürste „N" Lichte Weite -0,5 cm Breite (cm)	Höhe (cm)	Standardgaze grau	Standardgaze schwarz	Aktivgaze anthrazit	Klarsichtgaze schwarz	Pollenschutzgaze	Sonderbespannung	Standardgaze grau	Standardgaze schwarz	Aktivgaze anthrazit	Klarsichtgaze schwarz	Pollenschutzgaze	Sonderbespannung	links	rechts	Höhe der Griffleiste Maß X (cm)	Breite des linken Flügels Maß E von außen (cm)		

GESTELL DESIGN-FARBEN																										WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert		A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★							
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT		natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau								RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
PROFIL-FARBE																										

HINWEIS:
Proᑭle massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich!
Optionale Sonderausführungen ISS 113I mit Rahmenproᑭl links und rechts oder Sonderausführung ISS 113 KLICK-RAFF inkl. Blendenwinkel bei Montage mit KLICK-RAFF System.

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite; bei Nischenmontage: Lichte Breite - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN