Rev. 0/2025

ISS 114 I ISS 214
ISS 114-OGL I ISS 214-OGL
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ____

von außen gesehen von links nach rechts		TYP						FERTIGMASSE			AUSFÜHRUNG										nur bei Abweichung Standardausführung			BÜRSTENAUSFÜHRUNG ZUM FENSTER		CLIP-MONTAGEBOHRUNG	
					Platzierung OGL bei ISS 114 lt.DIN v. außen			Lichte Weite - 0,4 cm																Standard Typ 1 3 mm Typ 2 7mm Typ 3 16 Typ 5 10 mm				
Pos	Stück	ISS 114	ISS 214	OGL mit Muschelgriff schwarz ☐	Links	Rechts	Beidseitig (Aufpreis)	Breite (cm)	Höhe (cm)	FSU-ISS114 (cm) Führungsschienenüberlänge (Aufpreis)	APTS Aufpreis Trittschutz	Fensterprofil	Bodenprofil geklebt	Bodenprofil gebohrt	Standardgaze grau	Standardgaze schwarz	Aktivgaze anthrazit	Klarsichtgaze schwarz	Pollenschutzgaze (nicht bei OGL)	Sonderbespannung (nicht bei OGL)	Höhe der Griffleiste Maß X (cm)	Breite des (linken) Flügels Maß E von außen (cm)	nur ISS 214 Breite des rechten Flügels Maß E von außen (cm)	Sonderausführung von außen gesehen Links	Sonderausführung von außen gesehen Rechts	Clip-Montagebohrung F=Fenster, O=ohne

GESTELL DESIGN-FARBEN																										WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert																											
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★									
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau									RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
PROFIL-FARBE																										

HINWEIS:
Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten!
Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich!

Bestellmass Breite
Fertige Breite bzw. Nische/Lichte Weite - 0,4 cm

Bestellmass Höhe
Fertige Höhe

Technische Änderungen vorbehalten

Information:

BESTELLEN