

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SSR-NF SONNENSCHUTZROLLO MIT NOPPENFÜHRUNG



Artikelnummer	SSR-NF
Artikelname	SONNENSCHUTZROLLO MIT NOPPENFÜHRUNG
Vorgesehener Verwendungszweck	Sonnenschutz rollbar für den Innen- und Aussenbereich



Produktbeschreibung

Sonnenschutzrollen sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Federliftmechanik von VALETTA ermöglicht ein besonders sanftes Aufwickeln des Behangs. Es stehen Behänge mit einer großen Vielfalt an Farben und Materialien für unterschiedlichste Einsatzbereiche zur Verfügung.

Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 99; Twilight PEARL 297; Verdunkelungsgewebe; Gestellfarben Standard; inkl. Federmotor mit Lift-Funktion (FML)
Kassette	einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette groß 53 x 53 mm
Technik	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet
Griffleiste	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm
Bespannung Standard	Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 99; Twilight PEARL 297; Verdunkelungsgewebe
Bespannung Ausführungsoptionen	Soltis B92
Antrieb	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Aufwickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
Montage	Fenstermontage; Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	ANW 3; ASQ