

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ISS 114 SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Artikelnummer                 | ISS 114                                 |
| Artikelname                   | SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Schiebbarer Insektenschutz              |



#### Produktbeschreibung

Schieberahmen mit einläufigem Führungsprofil (oben und unten) und einem Schiebeelement bei ISS114 und zwei Schiebeelementen bei ISS214. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Mittelschluss mit PVC-Profil. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Führungsschiene ohne sichtbare Befestigung mittels Montage-Clips. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grundausstattung               | Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung   |
| Rahmen                         | Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 35 x 12 mm; inkl. Anschlagpuffer  |
| Verbindung                     | Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen   |
| Bürste                         | grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5)   |
| Sprosse                        | ab 150 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelmetallgewebe; ab 130 cm Breite   |
| Griffleiste                    | Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt; Standardhöhe 110 cm von unten  |
| Trittschutz                    | optional (Aufpreis); Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt   |
| Blende                         | 1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem  |
| Bespannung Standard            | Standard Insektenschutzgaze  |
| Bespannung Ausführungsoptionen | Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelmetallgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung   |
| Führungsschiene                | Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aushängesicherung; inkl. Soft-Stop; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; Befestigung nicht sichtbar mit Montage-Clips; Bodenprofil Höhe 12 mm zum verkleben; optional Bodenprofil gebohrt; optional Fensterprofil mit Montage-Clip verschraubt |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ISS 114 SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Artikelnummer                     | ISS 114   |
| Artikelname                       | SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element   |
| Vorgesehener Verwendungszweck     | Schiebbarer Insektenschutz  |
| Gestellfarben Standard            | A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g          |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen | 01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben  |
| Montage                           | Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung  |
| Ausführungsoptionen-Zubehör       | APTS  |
| Ausführungsoption-System          | Ausführung für KLICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; Kombination KLICK-RAFF mit ISS 114 nur als Einzelanlage möglich |