

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISS 115 SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element



Artikelnummer	ISS 115
Artikelname	SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element
Vorgesehener Verwendungszweck	Schiebbarer Insektenschutz



Produktbeschreibung

ISS115 Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und einem Schiebeelement. ISS215 mit einläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Sauberer und sicherer Mittelschluss mit Magnetprofilen. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen, auf Außenwand oder Nischen.

Grundausstattung	Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: einläufig; Fenstermontage; Nischenmontage
Rahmen	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 35 x 12 mm
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Bürste	grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5)
Sprosse	ab 150 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edeltstahlgewebe; ab 130 cm Breite
Griffleiste	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt; Standardhöhe 110 cm von unten
Trittschutz	optional (Aufpreis); Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
Blende	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
Montagerahmen	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; einläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edeltstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISS 115 SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element



Artikelnummer	ISS 115
Artikelname	SCHIEBERAHMEN - einläufig mit 1 Element
Vorgesehener Verwendungszweck	Schiebbarer Insektenschutz
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Montage	Fenstermontage; Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	APTS
Ausführungsoption-System	Ausführung für KLIICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; K-Ausführung bei Rollladen-Kombination; inkl. Formrohr 40 x 20 mm blank, links und rechts; Formrohr im Werk vormontiert; kann bis 1 cm eingeputzt werden; optional ANW5 hinter Rollladenkasten (Aufpreis); Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe - Kastenhöhe + 6 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite - 8 cm