

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ZRCI-H ZIP ROLL-COMBI-INSEKT im Kasten Hinten



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer                 | ZRCI-H                                 |
| Artikelname                   | ZIP ROLL-COMBI-INSEKT im Kasten Hinten |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Insektenschutz rollbar                 |



#### Produktbeschreibung

Das ZIP RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für die ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise von VALETTA entwickelt. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des Kastens Platz. Egal ob bei der Aufputzvariante (ZIP-AP) oder der Unterputzvariante (ZIP-UP), lässt er sich einfach zusätzlich zum Screen unsichtbar im Kasten installieren und ist so jederzeit verfügbar um sich vor lästigen Plagegeistern zu schützen, völlig unabhängig vom Sonnenschutz. Auch im Nachhinein kann das ZRCI-H einfach nachgerüstet werden.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Grundausstattung                    | für Bestellung gleichzeitig mit ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;   |
| Technik                             | selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML) |
| Gestellfarben Standard              | A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g   |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen   | 01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben  |
| Führungsschiene                     | Führung in der ZIP-Kombischiene ZUSFI; Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet   |
| Griffleiste                         | Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste   |
| Bespannung Standard                 | Standard Insektenschutzgaze  |
| Bespannung Ausführungsoptionen      | Aktivgaze  |
| Antrieb                             | Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; OPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette            |
| Antrieb Manuell Ausführungsoptionen | FML  |
| Montage                             | in ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise Kasten eingebaut   |
| Ausführungsoptionen-Zubehör         | ASQ; FML; ZR   |