Rev. 0/2026

VTI I VPR BESTELLFORMULAR
STRANGGEPRESSTES VORSATZELEMENT

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:

Gewünschte Lieferwoche ______
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin ______

Seite 1 von ______

Datum ______ Unterschrift Kunde ______ Name Berater ______

FÜHRUNGSSCHIENEN

(gewünschte Ausführungen bitte ankreuzen)

★ negativen (Standard) oder positiven Einlauf angeben!



FÜHRUNGSSCHIENEN	BOHRUNG FS – VORNE: BOHRUNG TYP 1 Abdeckkapp	BOHRUNG TYP 2 Steckkappe	BOHRUNG TYP 3 Steckkappe Rand	Nische	ohne	Führungsschienenschrägschnitt (0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 5°)	FS Ausklinkung (Aufpreis): OBEN (Zapfen) oder UNTEN (Skizze) (O oder U eintragen)	FS Ausklinkung (Aufpreis): OBEN und UNTEN (Skizze)	FUG (Aufpreis) (Führungsschiene unten geschl.)	DP10 (Aufpreis)
FS53										
FS45										
DFS53 (bei ISS108)										
DFS20										
DFSE53 ★ ☐ pos. ☐ neg.										
DFSI53										
DOFS8 (für Komb. Fenster-Fenster)										
DOD-FSE										

KABELPOSITION



POS.	
1	hinten unten (Standard)
2	hinten oben
5	oben hinten
8	seitlich oben
10	durch BK-Zapfen in die FS

HINWEIS: optional: der Kasten kann mit einer Kastenblende (KBG) auch raumseitig geschlossen werden. Bei Eloxal Ausführung des Kastens wird der Seitendeckel in der dazu passenden Standardfarbe beschichtet.
Integrierter Insektenschutz oder Kombination mit ISS130R nur möglich mit Kastenblende geschlossen (KBG).

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite = Architekturlichte - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe = Architekturlichte - 0,5 cm

GESTELL DESIGN-FARBEN

★ wird in HWF geliefert

☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT

	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	★ RAL8019m Graubraun	★ RAL6005m Moosgrün	★ RAL8001m Ockerbraun	★ RAL7012m Basaltgrau	★ RAL7016m Anthrazitgrau	★ DB703 FS Eisenglimmer Feinstruktur	★ RAL7021m Schwarzgrau	★ RAL7022m Umbragrau	★ RAL9005m Tiefschwarz	★ RAL9006m Weißaluminium	★ RAL9007m Graualuminium	★ RAL8017m Schokoladenbraun	★ RAL8007m Rehbraun	★ RAL8003m Lehmbraun	★ RAL7004m Signalgrau	★ RAL7035m Lichtgrau	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ELOXAL ähnlich pulverbeschichtet Nummer angeben
Kasten																			
Kastenblende geschlossen																			
Führungsschienen																			
Endleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			

Bespannung: ☐ grau ☐ schwarz ☐ Klarsicht ☐ Aktiv ☐ Pollenschutz (nicht rollbar)

SONDERAUSFÜHRUNG (Aufpreis)

	Code	Beschreibung		Code	Beschreibung
☐	GAO	Gurtauslaß oben	☐	GUMA	GURTMATIC 0° bis 90° schwenkbar
☐	WAA	Gurt-/Schnurleitrolle waagrecht	☐	SUGW	Schrägumlenkung Gurt weiß
☐	GUM	Gurtumlenkung Metall	☐	SUGB	Schrägumlenkung Gurt braun
☐	KGUM	Gurtumklenkung Kunststoff	☐	SIP	Sicherheitspaket für Rollladen

BESTELLTABELLE

Alle Angaben Innen von li. nach re.

FERTIGMASS ARCH. LICHTE - 0,5 CM

Pos.	Stk.	Breite (cm)	Höhe (cm)	Kastengröße (cm)	KBG (Aufpreis) Kastenblende geschlossen	Kombination (von Innen gesehen) L = links R = rechts M = mitte

PANZER

PROFIL: Alu T39 Standard	Alu T42 (Aufpreis)	Alu TL10 Tageslicht (Aufpreis)	PVC P38	PROFILFARBE (Farbnummer angeben)

ANTRIEB

GURT- / SCHNURBEDIENUNG: ☐ braun ☐ weiß (Gurtschwenkwickler) | ☐ braun ☐ weiß (Schnurschwenkwickler) | ☐ braun ☐ weiß Kurbelwickler (Aufpreis): Gurt / Schnur

Gurtschwenkwickler	Schnurschwenkwickler	Kurbelwickler Gurt	Kurbelwickler Schnur	KURBEL (Aufpreis) Type: PKG45 PKG90 PKGA45 PKGA90	Länge (alle 5 cm angeben) (cm)	FARBE natur-eloxiert	weiß	braun

MOTOR (Aufpreis) – STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN | STEUERUNG FUNK | Solar

M40	M50	IM50-K	E-IM50-K	IFM50VR-IO	IFM50VR-IO-SET	E-IFM50VR	E-IFM50VR-SET	IFM50VR-SOLARSET-IO	KN-IFM50-SOLARSET	inkl. Ladebuchse KN-APLB (Aufpreis)	KN-IFM50-AKKUSET	Kabel 3,0 m (Standard)	5,0 m (Aufpreis)	10,0 m (Aufpreis)	ANTRIEBSSEITE von Innen gesehen: links	rechts

INSEKTENSCHUTZ (Aufpreis) (von außen gesehen)

ROLLBAR | SCHWENKTÜREN ANSCHLAG ☐ links ☐ rechts | SCHIEBETÜREN (Muschelgriff li / re von Aussen gesehen)

RCI-H ☐ FML	RCI-HNF	RCI-HV ★ (Vorbereitung)	ISS 112 U	ISS 113 I	ISS 130R	ISS 114 ☐ OGL ☐ li / ☐ re	Option: ISS114 Bodenprofil	ISS 214 ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISS 115 K ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISS 215 K ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISP118 ☐ links ☐ rechts

Technische Änderungen vorbehalten.

BESTELLEN

Rev. 0/2026

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

VTI I VPR BESTELLFORMULAR
STRANGGEPRESSTES VORSATZELEMENT

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ___ von ___

Alle Angaben Innen von li. nach re.		FERTIGMASS ARCH. LICHTE - 0,5 CM					PANZER: PROFIL				PANZER	ANTRIEB: GURT- / SCHNURBEDIENUNG				ANTRIEB: KURBEL (Aufpreis)		FARBE			MOTOR (Aufpreis): STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN				STEUERUNG FUNK				SOLAR				Kabel			ANTRIEBSSEITE von Innen gesehen		INSEKTENSCHUTZ (Aufpreis) (von außen gesehen): ROLLBAR			SCHWENKTÜREN ANSCHLAG ☐ links ☐ rechts			SCHIEBETÜREN (Muschelgriff li / re von Aussen gesehen)					
Pos.	Stk.	Breite (cm)	Höhe (cm)	Kastengröße (cm)	KBG (Aufpreis) Kastenblende geschlossen	Kombination (von Innen gesehen) L = links R = rechts M = mitte	Alu T39 Standard	Alu T42 (Aufpreis)	Alu TL10 Tageslicht (Aufpreis)	PVC P38	PROFILFARBE (Farbnummer angeben)	Gurtschwenkwickler ☐ braun ☐ weiß	Schnurschwenkwickler ☐ braun ☐ weiß	Kurbelwickler (Aufpreis) ☐ braun ☐ weiß: Gurt	Schnur	Type PKG45 PKG90 PKGA45 PKGA90	Länge (alle 5 cm angeben) (cm)	natur-eloxiert	weiß	braun	M40	M50	IM50-K	E-IM50-K	IFM50VR-IO	IFM50VR-IO-SET	E-IFM50VR	E-IFM50VR-SET	IFM50VR-SOLARSET-IO	KN-IFM50-SOLARSET	inkl. Ladebuchse KN-APLB (Aufpreis)	KN-IFM50-AKKUSET	3,0 m (Standard)	5,0 m (Aufpreis)	10,0 m (Aufpreis)	links	rechts	RCI-H ☐ FML	RCI-HNF	★ RCI-HV (Vorbereitung)	ISS 112 U	ISS 113 I	ISS 130R	ISS 114 ☐ OGL ☐ li / ☐ re	Option: ISS114 Bodenprofil	ISS 214 ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISS 115 K ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISS 215 K ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISP118 ☐ links ☐ rechts

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten.