

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LHK1 LIDO-Halbkassette PG 1



Artikelnummer	LHK1
Artikelname	LIDO-Halbkassette PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich



Produktbeschreibung

Gelenkarmmarkise in Kompaktbauweise mit Aluminiumhalbkassette inkl. Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech, seitliche Funktionslager mit Aufnahmen für Gelenkarme und Tuchwelle, Neigungswinkel einstellbar, geschränkte Gelenkarme. Kurbelbedienung oder Elektroantrieb. Markisentuch mit Volant.

Neigungswinkel	15° bis 40°; bei Kurbelbedienung maximaler Neigungswinkel 30°; bei Deckenmontage 25°-55°
Gewicht	ca. 12kg/lfm
Grundausrüstung	Kassette; Gelenkarme; Antrieb Standard: Kurbel; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; seitliche, kompakte Funktionslager zur Aufnahme der Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung; Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Gelenkarme mit innenliegenden Doppelfederzügen; Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette; Montage über Konsolen
WWK	2
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; einteilig; nach unten hin offen; Abmessung 200 x 209 mm
Seitenteil	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen; Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; C-förmig; integrierte Regenrinne für Wasserablauf; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend
Gestellfarben Standard	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spindüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnaht mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite/Volantbreite = Markisenbreite - 17 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
Bespannung Preisgruppe 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 92; Soltis 96

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LHK1 LIDO-Halbkassette PG 1



Artikelnummer	LHK1
Artikelname	LIDO-Halbkassette PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Form 2; Standard; Höhe 150 mm; mit Rundkeder in Fallschiene befestigt; mit Einfassband passend; Standardausführung gleich Markisenstoff; alternative Stoffwahl möglich; optional; Form 1 - 6
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; seitliche, kompakte Funktionslager zur Aufnahme der Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung; Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube
Antrieb	Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm; Kurbelfarben weiss und schwarz; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8; E-ME8; FME8-IO; ME8
Montage	Wandmontage; Deckenmontage