

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SI-ROLL- ROLLADEN Vorsetzelement für erhöhte Sicherheit IFM



Artikelnummer	SI-ROLL-IFM
Artikelname	ROLLADEN Vorsetzelement für erhöhte Sicherheit
Vorgesehener	



Produktbeschreibung

SI-ROLL von VALETTA ist ein Komplettsystem, das erhöhten Schutz gegen Einbruch und vor Unwetter bietet. Der sehr kleine Rollladenkasten von nur 16,5 cm bei 2,35 m Elementhöhe ermöglicht dezente Lösungen bei gleichzeitig großen Breiten und höchster Windwiderstandsklasse. Anwendung auch im Innenbereich: Der SI-ROLL findet seinen Einsatz im Außenbereich, aber auch in der Innenraumanwendung. Das System wird so als Einbruch- und Zutrittssicherung im Innenbereich, direkt hinter dem inneren Fenstersturz, bzw. hinter der Maueröffnung, montiert. So erreicht der Anwender eine zusätzliche Sicherung der Räume oder Geschäftslokale. Der SI-ROLL ist ein hochwertiges Komplettsystem und optimal als Tür- Fenster und Terrassen-Sicherungsvariante.

Grundausrüstung	Kasten: stranggepresst; Aluminium; 2 mm; geschlossener Kasten; Revision von vorne; Form RTI, VTI, VTI90°; Kasten 205 bei VTI, VTI90° Revision zweiteilig; Führungsschiene: Aluminium; stranggepresst; 76 x 32 mm; mit Kammer für Sicherheitsarretierung; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Behangtyp Standard: SI-T1-8; Antrieb Standard: inkl. Wandsender Smoove io Pure
Kasten	stranggepresst; Aluminium; 2 mm; geschlossener Kasten; Revision von vorne; Form RTI, VTI, VTI90°; Kasten 205 bei VTI, VTI90° Revision zweiteilig
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; 76 x 32 mm; mit Kammer für Sicherheitsarretierung; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Wellenverbinder	1. Lamelle auf Welle verschraubt
Behang	Aluminiumprofil; stranggepresst; einwandig; Sicherheitsarretierung verschraubt; hochabriebfeste Pulverbeschichtung in High-Quality (HQ); 1. Lamelle auf Welle verschraubt; optional; mit Stanzung 6 x 7 mm
Behangtyp Standard	SI-T1-8
Behangtyp Ausführungsoptionen	GPR; GPRG
Profilfarben Standard	RAL7016 HQ; RAL9006 HQ; RAL9016 HQ
Endleiste	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 50 x 13 mm
Antrieb Standard	IFM50-IO
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	M50; NHK84
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SI-ROLL- ROLLADEN Vorsetzelement für erhöhte Sicherheit IFM



Artikelnummer	SI-ROLL-IFM
Artikelname	ROLLADEN Vorsetzelement für erhöhte Sicherheit
Vorgesehener Kabelposition	1 hinten unten (Standard); 2 hinten oben; 3 hinten mitte; 4 oben vorne; 5 oben hinten; 6 vorne oben; 8 seitlich oben; 9 seitlich unten; 10 durch Führungsschiene
Ausführungsoptionen	