

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### CUB-ZIP- CUBA-ZIP Basiselement Wandmontage Preisgruppe1 WM-BE1



Artikelnummer	CUB-ZIP-WM-BE1
Artikelname	CUBA-ZIP Basiselement Wandmontage Preisgruppe1
Vorgesehener	Elektrisch betriebene Markise mit seitlicher ZIP



#### Produktbeschreibung

Die CUBA-ZIP von VALETTA ist eine freistehende Pergola für den Privat- und Gastronomiebereich. Sie vereint den praktischen Nutzen einer Wohnraumerweiterung mit modernem Design. Die CUBA-ZIP kann an Fassaden oder Umzäunungen montiert werden. Ein speziell entwickeltes System ermöglicht es Winkel des Tuchs in verschiedenen Positionen einzustellen und abzusenken. Das bietet Schutz vor tief stehender Sonne und ist zugleich ideal um Regenwasser ablaufen zu lassen. Das ZIP geführte Tuch gewährleistet hohe Stabilität selbst bei starkem Wind. Ausgestattet mit flächenbündig eingebautem LED in die Führungsschienen bietet die CUBA-ZIP abends ein entspanntes Ambiente.

Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Steher; Bespannung; Antrieb Standard: FME8-IOFunkmotor io, 3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende, inkl. STAK3 u. STAS3 lose
Technik	kugelgelagerte Rundnutwelle; motorbetrieben; Federspannsystem ; mit Gasdruckfeder; Tuch ZIP geführt; Markise und Absenkung separat angesteuert
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; zweiteilig; geschlossen mit Revision; Seitenlager aus Aluminium-Druckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Kabelauslass Oben am Seitendeckel
Konsole	bei Ausführung Wandmontage (WM); Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; ab 401 cm Breite ein zusätzlicher Montagebügel; ab 501 cm Breite zwei zusätzliche Montagebügel
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss; integrierte Gasdruckfeder
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; seitliche Kunststoffgleiter; Führungsbock aus Aluminium; Oberfläche pulverbeschichtet; Auslauföffnung für Regenwasser; über 400 cm Breite mit Spannsystem gegen Durchbiegung
Absenkprofil	Aluminium; stranggepresst; Absenkung bis max. 105 cm; ab 401 cm Breite Absenkprofil verstärkt; ab 401 cm Breite Tuch des Absenkprofils geteilt (3 cm Spalt)
Steher	Aluminium; stranggepresst; 110 x 110 mm; inkl. Bodenplatte 200/200/10 mm; Optional: Eckbodenplatte 156/156/10 mm
Tuchwelle	Rundnutwelle; Ø 85 mm; aus verzinktem Stahl; kugelgelagert; Aufnahme für speziellen PVC-Steckeder; Absenkprofil Welle Ø 63 mm; Welle Markise und Absenkung separat angesteuert
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind; Tuch in Absenkung ab 401 cm geteilt (ca 5 cm Spalt)
Bespannung Preisgruppe 1	314; 320
Bespannung Preisgruppe 2	330; 338; 386

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### CUB-ZIP- CUBA-ZIP Basiselement Wandmontage Preisgruppe1 WM-BE1



Artikelnummer	CUB-ZIP-WM-BE1
Artikelname	CUBA-ZIP Basiselement Wandmontage Preisgruppe1
Vorgesehener	Elektrisch betriebene Markise mit seitlicher ZIP
Bespannung	324
Ausführungsoptionen	
Gestellfarben Standard	RAL7016m; RAL7016m Feinstruktur; RAL8019m; RAL9006m; RAL9010g ; RAL9016g
Gestellfarben	RAL Aufpreis ZIP-Beschattungen
Ausführungsoptionen	
Antrieb Standard	FME8-IO; Funkmotor io
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende, inkl. STAK3 u. STAS3 lose
Antrieb Elektronisch	ME8; Motor drahtgebunden
Ausführungsoptionen	
Kabelposition	hinten oben seitlich (Deckelprofil Kassette)
Ausführungsoptionen	
WWK	3
Ausführungsoptionen-Zubehör	BPE-CZ; BPF-CZ; SHS-CZ