


AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO- RORA ISO ROLLRAFF NEUBAU-STURZKASTEN



Artikelnummer ISO-RORA
Artikelname ISO ROLLRAFF NEUBAU-STURZKASTEN
Vorgesehener Verwendungszweck



Produktbeschreibung

Konstruktion unter Verwendung von Lambdapor und Polyurethane. Der ISO ROLLRAFF wärmegeämmte Isolations- und Schalldammkasten über dem Fenster oder in baulich vorgesehene Aussparungen als Aufsatzelement zum nachträglichen Verputzen / Verkleiden. Raumseitig geschlossen: Komplettierung und Revision erfolgen von außen. Kostenreduzierung und Zeitersparnis durch wegfallende Sturzisolierung. Möglichkeit von unterschiedlichen Komplettierungen mit Rollläden, Raffstore oder Markise in Kombination mit VALETTA Insektenschutzsystemen. Rollladenmontage auf vorbereiteten Seitendeckel; Jalousie/Raffstore Befestigung auf stabiler 4,5cm starken ISO-Trägerplatte.

Grundausrüstung Sturzkasten; Auflager: Standard 120 mm; wärmegeämmmt; Schachtauslass: 140; optional; 150; Putzträger: ISO-Material 15 mm; Putznase; Fensteranschlagleiste: 35 / 35 mm; schwarz; Seitenteil: 30 mm Lambdapor EPS W30; für Rollladenlager vorbereitet

Gewicht 14,5 - 19 kg / lfm

Material Konstruktionswerkstoffe auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen in Verbindung mit Lambdapor Wärmedämmmaterial;

Putzträger ISO-Material 15 mm

Putznase Aluminium; stranggepresst; 2 mm; blank; optional; pulverbeschichtet

Seitenteil 30 mm Lambdapor EPS W30; für Rollladenlager vorbereitet

Auflager Standard 120 mm; wärmegeämmmt

Schachtauslass 140; optional; 150

Fensteranschlagleiste 35 / 35 mm; schwarz

Gestellfarben Standard A6C0; blank; weiss

Gestellfarben Ausführungsoptionen 01 RAL-Classic Farben

Ausführungsoptionen-Zubehör I-GH; I-HZB100-RORA; I-SFE100-RORA; I-SRB100-RORA; I-SRB50-RORA

Komplettierung AA50; CA50; DA50; ISO-KRO-P38; ISO-KRO-T39; RA65; RA75; RA80; RA80F; RA90; RA93

Kombination Insektenschutz Festrahmen; ISR; Insektenschutz-Plissee; Schieberahmen; Schwenkrahmen

Montage versetzt im Mauerwerk mit Auflager