

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BAPR-ISO Blende komplett aus ISO-Material, Putznase natur roh



Artikelnummer	BAPR-ISO
Artikelname	Blende komplett aus ISO-Material, Putznase natur roh
Vorgesehener Verwendungszweck	



Produktbeschreibung

Blende aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich (enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW). Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

Materialstärke	15
Grundausrüstung	Blende: ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche; Seitenteil: ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm; inkl. Putznase;
Material	ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche
Blende	ISO-Blende mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase
Blendenhöhe	285; 335; 415
Blendentiefe	100; 120; 140
Blendenauslass	98; 118; 138
Blendentiefe Aussenmass	115; 135; 155
Putznase	Aluminium; 2 mm; blank; stranggepresst; optional; pulverbeschichtet
Putzträger	ISO-Material 15 mm
Seitenteil	ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm
Beschichtung	blank
Gestellfarben Standard	blank
Ausführungsoptionen-Zubehör	BGH; I-HZB100-ISO; I-SFE100-ISO; I-SRB100-ISO; I-SRB50-ISO
Komplettierung	AA50; CA50; DA50; RA65; RA75; RA80; RA80F; RA90; RA93
Montage	Fassadenmontage mit Befestigungswinkel