


## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ROM1 ROMA Aussenbeschattung Grundfeld PG 1



Artikelnummer	ROM1
Artikelname	ROMA Aussenbeschattung Grundfeld PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich zur Nutzung als Sonnenschutz.



#### Produktbeschreibung

Wintergartenbeschattung als Gegenzuganlage für waagerechte und schräge bzw. mittlere und große Glasflächen. Selbsttragende Antriebseinheit mit 2-teiliger Aluminiumkassette (obere Abdeckung abnehmbar), seitliche Führungsschienen und Ausfallprofil aus Aluminium, zusätzliche Windsicherung und Distanzrohr ab 351 cm Ausfall. Längenausgleich über Zweiwellensystem (Koaxial - Technik), Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech, mit innenliegender Antriebswelle aus Aluminium. Montage über Abstandshalter. Bedienung mittels Elektroantrieb. Möglichkeit der Montage von mehreren Anlagen nebeneinander, Grundfeld (GF) mit zwei Führungsschienen, Zusatzfeld (ZF) mit einer Führungsschiene. Kopplung von max. 2 Anlagen (max. Gesamtbreite 800 cm, max. Gesamtfläche 40 m<sup>2</sup>) mit einem Elektroantrieb.

Grundausrüstung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Abstandhalter; Bespannung; Antrieb Standard: ME8ME9; Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Gestellfarben Standard	RAL7016m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinnfärbefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV- Stabilität; Naht in Ausfallrichtung verschweißt; Tuchbreite = Rasterbreite - 12 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
Bespannung Preisgruppe 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Antrieb Standard	ME8; ME9
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8; E-FME9; E-ME9; FME8-IO; MFEI-IO
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Abstandhalter; motorbetrieben; Koppelung möglich; Koaxialtechnik (Zweiwellen-System)
Tuchwelle	Flachnutwelle; rollgeformt; aus verzinktem Stahl; Ø 90 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; zweiteilig; obere Abdeckung abnehmbar; Abmessung ca. 235 x 180 mm
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; 59 x 64 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aluminium-Endkappe; bei Mehrfachanlage mit Doppelführungsschiene
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; 110 x 70 mm; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss; integrierte Regenrinne für Wasserablauf

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ROM1 ROMA Aussenbeschattung Grundfeld PG 1



Artikelnummer	ROM1
Artikelname	ROMA Aussenbeschattung Grundfeld PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich zur Nutzung als Sonnenschutz.
Abstandhalter	Aluminium; Standardlänge 80, 100 und 130 mm; Sonderlänge (Aufpreis); Sonderlänge bis max. 400 mm; Höhe verstellbar +/- 7 mm; bis 351 cm Ausfall 2 Stk, darüber 3 Stk je Schiene; alternativ mit Nischen-Konsole oder Nischen-Winkel
Distanzrohr	über 350 cm Ausfall inkludiert; Aluminium stranggepresst D = 50 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; Befestigung an der unteren Nut der Führungsschiene
Windsicherung	über 350 cm Ausfall inkludiert; Aluminium stranggepresst D = 50 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; Befestigung an der oberen Seite; Schutz vor starker Windbelastung
Achsmass Einzelanlage	Rastermass (Achsmass) + 74 mm = Gesamtbreite (Einzelanlage)
Neigungswinkel	0°-45°
WWK	2
Montage	Montage auf Abstandhaltern; optional Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	AHN-K; AHN-W; AHS; APMS-MB; PAF; ZBG; ZBZ