



PFLEGEHINWEIS

Die von uns verwendeten Stoffe werden aus technischen Fasern hergestellt, die den höchsten Beanspruchungen im Outdoor-Bereich standhalten müssen. Besonders wichtige Eigenschaften der Stoffe sind die wasser-, schmutzabweisende Wirkung. Obwohl für die Produktion nur geprüfte, hochwertige Materialien zum Einsatz gelangen, sind den Geweben technische Grenzen gesetzt. Insbesondere Restriktionen im Bereich der Veredelungschemikalien (beruhend auf Umweltschutzgesetze) schränken die Wirkungen des Textils ein. Dafür wird die Verträglichkeit für Mensch, Tier und die gesamte Umwelt garantiert. Wie lange ein Sonnenschutzgewebe sauber und ansehnlich bleibt, ist somit nicht nur abhängig von der Qualität, sondern auch von den verschiedensten Umwelteinflüssen und vor allem von Handhabung und Pflege!

Besonders wichtig ist es, dass der Sonnenschutz, auch wenn er nass geworden ist, möglichst bald ausgefahren oder aufgespannt wird, um vollständig trocknen zu können. So hat Schimmel erst gar keine Chance sich festzusetzen.

Vorgang bei der Reinigung:

1. Grober Schmutz – Blätter, Insekten oder Ähnliches – sollte unverzüglich entfernt werden.
2. Flecken lassen sich am besten mit sauberem Wasser, einer milden Seifenlauge und einer weichen Bürste entfernen.
3. Reiben Sie dazu mit der Reinigungslösung am besten von Außen nach Innen über die verunreinigte Stelle und entfernen so den Schmutz.
4. Spülen Sie anschließend mit viel klarem Wasser nach und lassen Sie das Textil gut trocknen.

Hinweis: Das Tuch niemals mit dem Hochdruckreiniger behandeln und nie im feuchten Zustand aufwickeln!

DOS



Losen Schmutz regelmäßig entfernen.



Mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen.

DON'TS



Niemals feucht einrollen oder zusammenklappen.



Niemals mit Hochdruckreinigern behandeln.

WARTUNGSHINWEIS

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer der Anlage!

Überprüfen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig jedoch mindestens einmal jährlich generell und im speziellen auf:

- Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an Bespannung, Gestell oder elektrischen Kabeln
- Prüfung des Montageuntergrunds auf Beschädigungen, Konsolenbefestigung auf festen Sitz (Konsole muss voll auf Untergrund aufliegen), gesamte Anlage auf ihre Standfestigkeit.
- entfernen Sie Verunreinigungen aus den Führungsschienen und Ausfallprofil
- Funktionskontrolle: Anlage über den gesamten Fahrbereich beobachten und auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen achten. Korrekte Endlagen prüfen.

Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmäßig und vorzugsweise nur vom Fachpersonal durchführen. Verschleite oder beschädigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

ACHTUNG:

Zweckentfremdete Belastungen und Verwendungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit der Anlage. Bei Fehlbedienung und unsachgemäen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch.



Weitere Details finden Sie in der
BVST Richtlinie zur Reinigung und Pflege von Markisentüchern