FUNKTION UND DESIGN

VERBUNDRAFFSTORE

RA75



MASSGRENZEN			
	Kurbel	Motor	Einh.
Fläche max.	8	20	m^2
Breite min.	35	56	cm
Breite max.	400	450	cm
Höhe max.	400	400	cm
*Sondermindestbreite mit Motor bei SFS & UPF. 46,5 cm; bei Seil 41 cm, empfohlenes max. Seitenverhältnis 1:4			
** max. Fläche Kurbel 8 m^2 bis Breite 2 m darüber max. Fläche 5,4 m^2			

Für besondere Ansprüche an Design und Funktionalität bietet VALETTA exklusive Lamellentypen an, die durch ihre spezielle Formgebung einzigartige Eigenschaften mit sich bringen – effektive Abdunkelung, hohe Windstabilität und pure Ästhetik. Mit dem VALETTA Verbund Raffstore erhält jede Fassade ein lebendiges und interessantes Gesicht. Die Verbund Raffstore sind geeignet zur Fensterstock- oder Schachtmontage.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ vernietete Metallführungszapfen der Lamelle
- ✓ Aufzugsbandstanzung gebördelt zum Schutz des Texbandes
- ✓ 8 mm starkes und justierbares Texband
- ✓ Tragbandbefestigung mit Metallaufhängeschuh
- ✓ wartungsfreier Lagerbock mit Lagerbockfixierung
- ✓ Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack



VERBUNDRAFFSTORE

RA75

Grundausstattung	Oberleiste; BehangLamellenfarben Standard; Textile Elemente: grau; Unterleiste; Führungsschiene;Gestellfarben Standard; Antrieb Standard: Kurbel 45°; Stock- oder Schachtmontage;
Technik	Wartungsfrei;5 Jahre Garantie;Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium;kombiniertes Bandspulen-Wendelement;Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung;Lagerbock mit werkzeugloser Durchmessereinstellung zur Tex-Band Korrektur;Kugelschnurverbindung zur Leiterkordel mit Metallaufhängeschuh;Gelenkkurbel zum Heben und Senken sowie Wenden der Lamelle;2:1 Untersetzungsgetriebe
Oberleiste	0,6 mm starkes Stahlprofil;rollgeformt;verzinkt;58 x 56 mm;U-förmig;nach unten offen
Behang	Lamelle randgebörtelt;hochfeste Aluminiumlegierung doppelt einbrennlackiert;wechselseitig mit vernieteten Metallführungszapfen geführt;mit seitlich fixierter Dämpfungslippe;Aufzugsbandstanzung tiefgezogen;Einhängeverbindung aus Edelstahl
Gewicht	ca. 3 kg/m²
Behangtyp Ausführungsoptionen	S93;Z75;Z90
Textile Elemente	Aufzugs Texband grau 8 mm;doppelt vernäht;Reißfestigkeit 740 N;Schlaufenkordel grau;aus geflochtenem Polyester;Kevlar verstärkt;Aufhängung für Schlaufenkordel aus Metall;optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis)
Unterleiste	stranggepresst;Aluminium;Standardfarbe der Führungsschiene angepasst;Kunststoffendkappen mit beweglichem Führungszapfen;Z75 76 x 20 mm;Z90 93 x 20 mm;S93 93 x 20 mm
Führungsschiene	Softführungsschiene;Typ E, F oder D;Aluminium;stranggepresst;mit Geräuschdämpfungseinlage;Oberfläche pulverbeschichtet;Befestigung mit Montageclip;verdeckt verschraubt;optional;Objektführungsschiene (OFS);Typ A, B oder C;Teleskophalter (TOFS) (Aufpreis);Typ K, L oder M;Unterputzprofil Typ1;Unterputzprofil Typ2;Unterputzführungsschiene UPF70, UPF80, UPF109 (Aufpreis);Seilführung;Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Antrieb Standard	Kurbel 45°
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	KD45MA;KD90;KD90MA;KD90OA;KU45OA
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FMM1;E-FMM2;E-MM1;E-MM1PT;E-MM2;E-MM2PT;FMM1-IO;FMM2-IO;Funkmotor;G-MM1;G-MM2;MM1;MM1PT;MM2;MM2PT;Motor drahtgebunden;RWMM1-SET-AP;RWMM1-SET-UP
Ausführungsoptionen-Zubehör	A75-93;AT75-93;TEXS
Montage	Stock- oder Schachtmontage
Kombination Insektenschutz	ISP-MR3;ISP-MR4;ISR;ISR-NF;ISS111;ISS112;ISS113;ISS114 & 214;ISS115 & 215;ISS116

PRODUKTHINWEIS