

ZIP-UP



MASSGRENZEN		
		Einh.
Fläche	15	m ²
Breite min. Motor io	75	cm
Breite min. Motor WT	65	cm
Breite max.	400	cm
Höhe max.	500	cm



ZIP geführte senkrechte Fenstermarkise mit Aluminiumkassette mit integriertem optionalem rollbarem Insektenschutz ZRCI-H-NF. Kompaktes und platzsparendes System mit sehr hoher Windstabilität und Ausführungsvarianten für Aufputz oder Unterputz. Der ZIP und die Kunststofflaufnut gewährleisten eine sichere Führung und optimale Spannung des Tuchs. Eine Spezial-Tuchwelle mit versenktem Tuchschnitt für Schnellwechselkeder sorgt für eine saubere Tuchwicklung ohne Druckstellen und einen einfachen Wechsel des Behangs. Spezielle einputzbare zweiteilige Führungsschienen für Vorsatz- oder Laibungsmontage sowie integrierter Kabelführung. Der Endstab wird völlig in die Kassette eingefahren. Antrieb mit Funkmotor io mit Hinderniserkennung, Festfrierschutz, Behanglängenausgleich sowie Entlastungsfunktion in der oberen Endlage zur Tuchschonung. Unterschiedliche Behangoptionen für den ZIP-Solidscreen sowie den Insektenschutz.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- ✓ optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ✓ Führungsschiene einputzbar
- ✓ integrierbares Insektenschutzrollo (ZRCI-H-NF)
- ✓ Insektenschutz-Kombinationen mit Schiebe- oder Schwenkrahmen ohne Distanzprofil möglich
- ✓ Insektenschutz einfach nachrüstbar
- ✓ Endstab fährt vollständig in den Kasten ein
- ✓ intelligenter Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz
- ✓ Dank ZIP-Führung ohne seitlichen Lichtspalt
- ✓ Schnelllaufmotor
- ✓ optional mit Solarmotor oder Akkumotor
- ✓ optimaler Blend- und Hitzeschutz
- ✓ energiesparend
- ✓ Dämmungen in drei unterschiedlichen Typen wählbar
- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ Schnelllaufmotor
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor

ZIP-UP



ZIP-UP

Grundausrüstung	Kasten; Führungsschiene; Endstab; Bespannung Standard; Antrieb Standard; Funkmotor io; IFM78VZ-IO; Motoranschluss: 3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende; Gestellfarben Standard
Technik	kugelgelagerte Rundnutwelle; motorbetrieben; Tuch ZIP geführt; Wartungsfrei
Kasten	Aluminium; stranggepresst; geschlossener Kasten; vierteilig; Revision von unten; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Putznase; ohne Putzträger mit vorderer Blende blank; optional; Putzträger; Dämmung an Kastenrückseite (EPS; PUR oder Steinwolle); im Kasten integrierbarer rollbarer Insektenschutz
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; Aufnahme für speziellen PVC-Steckeder; je nach Ausführungsgröße Ø 63 oder 78 mm
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; zweiteilig; Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss; Oberfläche pulverbeschichtet; einputzbar; inkl. Aluminium-Endkappe; Option zur Führung des Kabels durch die Führungsschiene; bei Kombination mit ZRCI-H-NF inkl. Führungskammer für Insektenschutz; Führung in der ZIP-Kombischiene ZUSFI
Distanzprofil	optional (Aufpreis); Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe an Führungsschiene angepasst; optional in 10 mm, 20 mm und 40 mm
Endstab	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit verzinktem Beschwerungsseisen und seitlich liegenden Kunststoffgleitern; mit Gummidichtung
Dämmung	20 EPS; 20 PUR; 30 Steinwolle; 40 EPS; 40 PUR; 40 Steinwolle; 50 Steinwolle
Dämmungswinkel	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 40 x 20 x 2 mm; Tiefe entsprechend der Dämmung angepasst
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9005m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g; Strukturoberfläche
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind; Bahnen mit Naht quer zur Ausfallrichtung; Restbahn oben (Standard)
Bespannung Standard	393; Screen 295; Screen 299; Soltis Veozip; Twilight COMFORT 262; Twilight ELEMENTS 214; Twilight PEARL 297; ZIP-Fiberglasgewebe
Bespannung Ausführungsoptionen	Soltis 86; Soltis 92; Soltis B92
Antrieb Standard	Funkmotor io; IFM78VZ-IO
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-IFM78VZ; E-IM78VZ; IFM78VZ-IO; IM78VZ; IM78VZ-S; RWZIP-SET-AP; RWZIP-SET-UP

ZIP-UP

Kabelposition Ausführungsoptionen	ohne ZRCI-H-NF;1 hinten unten (Standard);2 hinten oben;4 oben vorne;5 oben hinten;8 seitlich oben;9 seitlich unten;10 durch Führungsschiene;2, 5 und 8 nicht möglich bei Kombination mit ZRCI-H-NF
Montage	Fenstermontage;Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	APT;DP10;DP20;DP40;DWL;EPS20-KD;EPS40-KD;FSK-ZUFSS5;FSK-ZUFSS15;PUR20-KD;PUR40-KD;STW30-KD;STW40-KD;STW50-KD;ZRCI-H-NF;ZRCI-HV
WWK	3
Kombination Insektenschutz	ISP118;ISP218;ISS 111;ISS 112;ISS 112D;ISS 113;ISS 113D;ISS 114;ISS 114-OGL;ISS 214;ISS 214-OGL;ZRCI-H-NF;ZRCI-HN-NF;ZRCI-HV

PRODUKTHINWEIS	Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet. Kombination Insektenschutz rollbar nur mit windstabiler Noppenführung ZRCI-H-NF möglich. Bei Kombination mit ZRCI-H-NF entsprechende Maßgrenzen beachten! ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehende ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise muss mit VALETTA ZRCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz vorhandene Führungsschiene (ob ZUFSS) prüfen! Falls keine ZUFSS Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden. Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.
----------------	---