

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CUB-ZIP- CUBA-ZIP Zusatzelement Wandmontage Preisgruppe1 WM-ZE1



Artikelnummer	CUB-ZIP-WM-ZE1
Artikelname	CUBA-ZIP Zusatzelement Wandmontage Preisgruppe1
Vorgesehener	Elektrisch betriebene Markise mit seitlicher ZIP

Produktbeschreibung

Die CUBA-ZIP von VALETTA ist eine freistehende Pergola für den Privat- und Gastronomiebereich. Sie vereint den praktischen Nutzen einer Wohnraumerweiterung mit modernem Design. Die CUBA-ZIP kann an Fassaden oder Umzäunungen montiert werden. Ein speziell entwickeltes System ermöglicht es Winkel des Tuchs in verschiedenen Positionen einzustellen und abzusenken. Das bietet Schutz vor tief stehender Sonne und ist zugleich ideal um Regenwasser ablaufen zu lassen. Das ZIP geführte Tuch gewährleistet hohe Stabilität selbst bei starkem Wind. Ausgestattet mit flächenbündig eingebautem LED in die Führungsschienen bietet die CUBA-ZIP abends ein gespanntes Ambiente.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotener Typ:

Abmessungen (Breite / Höhe in mm):

Menge (Stk):

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausstattung	Kassette;Führungsschiene; Ausfallprofil; Steher; Bespannung; Antrieb Standard; FME8-IOFunkmotor io, 3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende, inkl. STAK3 u. STAS3 lose
Technik	kugelgelagerte Rundnutwelle;motorbetrieben;Federspannsystem ;mit Gasdruckfeder;Tuch ZIP geführt;Markise und Absenkung separat angesteuert
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;geschlossen mit Revision;Seitenlager aus Aluminium-Druckguss;Oberfläche pulverbeschichtet;Kabelauslass Oben am Seitendeckel
Konsole	bei Ausführung Wandmontage (WM);Aluminium Konsole für Wandmontage;Standard 2 Konsolen;ab 401 cm Breite ein zusätzlicher Montagebügel;ab 501 cm Breite zwei zusätzliche Montagebügel
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;Kunststoff- Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss;integrierte Gasdruckfeder
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;seitliche Kunststoffgleiter;Führungsbock aus Aluminium;Oberfläche pulverbeschichtet;Auslauföffnung für Regenwasser;über 400 cm Breite mit Spannsystem gegen Durchbiegung
Absenkprofil	Aluminium;stranggepresst;Absenkung bis max. 105 cm;ab 401 cm Breite Absenkprofil verstärkt;ab 401 cm Breite Tuch des Absenkprofils geteilt (3 cm Spalt)
Steher	Aluminum;stranggepresst;110 x 110 mm;inkl. Bodenplatte 200/200/10 mm;Optional: Eckbodenplatte 156/156/10 mm
Tuchwelle	Rundnutwelle;Ø 85 mm;aus verzinktem Stahl;kugelgelagert;Aufnahme für speziellen PVC-Steckkeder;Absenkprofil Welle Ø 63 mm;Welle Markise und Absenkung separat angesteuert
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind;Tuch in Absenkung ab 401 cm geteilt (ca 5 cm Spalt)
Bespannung Preisgruppe 1	314;320

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CUB-ZIP- CUBA-ZIP Zusatzelement Wandmontage Preisgruppe1 WM-ZE1



Artikelnummer	CUB-ZIP-WM-ZE1
Artikelname	CUBA-ZIP Zusatzelement Wandmontage Preisgruppe1
Vorgesehener Bespannung Preisgruppe 2	Elektrisch betriebene Markise mit seitlicher ZIP 330;338;386
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL7016m Feinstruktur;RAL8019m;RAL9006m;RAL9010g ;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL Aufpreis ZIP-Beschattungen
Antrieb Standard	FME8-IO;Funkmotor io
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende, inkl. STAK3 u. STAS3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FME8-IO;ME8
Kabelposition Ausführungsoptionen	hinten oben seitlich (Deckelprofil Kassette)
WWK	3
Ausführungsoptionen-Zubehör	BPE-CZ;BPF-CZ;SHS-CZ

PRODUKTHINWEIS	Diese Anlage dient dem Sonnenschutz und ist bedingt wetterfest, jedoch nicht zu 100% wasserdicht. Bei starkem und/oder lange andauerndem Regen muss die Anlage eingefahren werden, da die Gefahr einer Wassersackbildung besteht. Die Empfohlene Mindestneigung beträgt 25% beziehungsweise 14 Grad. Bei der Bespannung sind nur Stoffe ohne Rapport bzw Muster möglich. Montagehinweis: bei der Montage wird zum Spannen der Gasdruckfeder ein Spanner (SPZIP) benötigt.
----------------	---