

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CLA1-ü CLASSIC überkreuzte Tragrohrmarkise PG1



Artikelnummer	CLA1-ü
Artikelname	CLASSIC überkreuzte Tragrohrmarkise PG1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

Produktbeschreibung

Spezielle Tragrohrmarkise, als Sonnenschutz für schmale und tiefe Flächen (mehr Ausfall als Breite). Die Basis bildet ein Vierkant-Tragrohr und seitliche Lager aus Aluminium. Die übereinanderliegenden geschränkten Arme ermöglichen bei kleiner Breite einen großen Ausfall. Das runde Ausfallprofil ist mit einem Volant ausgestattet. Der Neigungswinkel der Markise wird einfach über eine Spindel eingestellt. Die Markise kann an Wand, Decke oder Dachsparren montiert werden.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotener Typ:

Abmessungen (Breite / Höhe in mm):

Menge (Stk):

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Neigungswinkel 0 bis 40°

Gewicht ca. 13 kg/m

Grundausrüstung Tragrohr; Gelenkarme; Ausfallprofil; Antrieb Standard: Kurbel; Bespannung; Volant; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Deckenmontage;pulverbeschichtet;Neigungswinkelverstellung;optional; Aufpreis;Konsole für Dachsparrenmontage

Technik Antriebseinheit selbsttragend;GFT-Getriebe mit integriertem Freilauf und Spindelsperre;Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband

WWK 2

Tuchwelle Flachnutwelle;Ø 78 mm;aus verzinktem Stahl;rollgeformt;bei Ausfall 400 cm;Ø 90 mm

Seitenteil Seitenlager;Aluminium-Druckguss;pulverbeschichtet

Tragrohr Stahlrohr;vierkant;40 x 40 x 2 mm;verzinkt;pulverbeschichtet

Gelenkarme Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;Gelenke aus Aluminium-Druckguss;Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen;geschränkte Bauweise mit linker Arm unten liegend - rechter Arm oben ;zweiteiliger Armanschlag

Ausfallprofil Aluminium;stranggepresst;runde Form;pulverbeschichtet;seitliche Endkappen aus Kunststoff passend

Konsole Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Deckenmontage;pulverbeschichtet;Neigungswinkelverstellung;optional; Aufpreis;Konsole für Dachsparrenmontage

Regenschutzdach optional (Aufpreis);Aluminium stranggepresst;pulverbeschichtet;inkl. Seitendeckel;inkl. Dichtprofil;inkl. 3 Halter;ab 600 cm Breite 4 Halter

Gestellfarben Standard DB703 glatt;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g

Gestellfarben Ausführungsoptionen 01 RAL-Classic Farben

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CLA1-ü CLASSIC überkreuzte Tragrohrmarkise PG1



Artikelnummer	CLA1-ü
Artikelname	CLASSIC überkreuzte Tragrohrmarkise PG1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers;Mittelnahrt mit 2 cm Überlappung;Saumbreite 4 cm;Tuchbreite/Volantbreite = Markisenbreite - 20 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 92;Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Standard;Form 2;Höhe 300 mm;mit Einfassband passend;Standardausführung gleich Markisenstoff;mit Rundkeder in Fallschiene befestigt;alternative Stoffwahl möglich;optional;Form 1 - 6
Antrieb	mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ;Getriebe mit 3:1 Untersetzung;wartungsfrei;abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm;Kurbelfarben weiss und schwarz;optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor;mit elektronischer Wegmessung;programmierbarer Endlagenabschaltung;Thermoschutzschalter
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8;E-ME8;FME8-IO;M8
Ausführungsoptionen-Zubehör	DKC;DS;RDM;WKC
Montage	Wandmontage;Deckenmontage;Dachsparrenmontage
PRODUKTHINWEIS	Bei Ausfall 400 cm Ausführung mit 4 Konsolen. Koppelung nicht möglich. Vertima nicht möglich.