

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISS 112 SCHWENKRAHMEN-EINFACHTÜR mit 4-seitig Montagerahmen



Artikelnummer	ISS 112
Artikelname	SCHWENKRAHMEN-EINFACHTÜR mit 4-seitig Montagerahmen
Vorgesehener Verwendungszweck	Schwenkbarer Insektenschutz

Produktbeschreibung

Schwenkrahmen mit umlaufenden Montagerahmen und zwei Scharnieren mit Soft-Federschließer. Optimales Schließverhalten durch verdeckt eingebaute Magneten. Optimale und saubere Dichtheit durch umlaufende Bürsten. Drehfedern für automatisches und sanftes Schließen sind in den Scharnieren integriert. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen, oder Außenwand bzw. in die Nische. ISS 112D Mittelschluss mit Bürstendichtung.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotener Typ:

Abmessungen (Breite / Höhe in mm):

Menge (Stk):

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausstattung	Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer;Griffleiste oder Griff; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage;optional Nischenmontage
Rahmen	Aluminium;stranggepresst;35 x 12 mm;pulverbeschichtet;auf Gehrung geschnitten;inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss;Abdeckung aus strangepressten Aluiniumpprofilen
Scharnier	Aluminium;stranggepresst;eloxiert;Standardfarben silber EV1, schwarz eloxiert A6/C35;Bolzen aus nicht rostendem Stahl;inkl. Soft-Federschließer
Magnet	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert;für ein sauberes und dichtes Schließen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste;grau;Standard Höhe 3 mm (Typ1);umlaufend zum Fenster;optional für Nische
Sprosse	ab 150 cm Breite;bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL);waagrecht;Aluminiumprofil;15 x 12 mm;stranggepresst;pulverbeschichtet;mit Kunststoffverbindern;zusätzliche Sprosse;senkrecht;bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe;ab 130 cm Breite
Griffleiste	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;flächenbündig;78 x 12 mm;stabil mit Rahmen verschraubt;beidseitig durchgehender Griffsteg;Standardhöhe 110 cm von unten
Griff	optional (ohne Aufpreis);bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL);Design Muschelgriff aus Edelstahl;Oberfläche gebürstet;Durchmesser 54 mm;Höhe 13 mm;inkl. Sprosse verschiebbar;optional (Aufpreis);Design Muschelgriff schwarz;Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!
Trittschutz	Aluminium ;stranggepresst;pulverbeschichtet;Höhe 10 cm;mit Rahmen verschraubt
Blende	1 mm Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;zur Abdeckung des Gazedekers und Schraubverbindungen;Clipsystem

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISS 112 SCHWENKRAHMEN-EINFACHTÜR mit 4-seitig Montagerahmen



Artikelnummer	ISS 112
Artikelname	SCHWENKRAHMEN-EINFACHTÜR mit 4-seitig Montagerahmen
Vorgesehener Verwendungszweck	Schwenkbarer Insektenschutz
Montagerahmen	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;auf Gehrung geschnitten;52 x 21 mm;4-seitiger Montagerahmen;optional für Nischenmontage;Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze;Aluminiumgewebe;Edelstahlgewebe;Klarsichtgaze;Petscreen;Pollenschutzgaze;Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Montage	Fenstermontage;optional Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	ISS-KAKLA;ZSP
Ausführungsoption-System	ISS 112-U;Rahmen nach oben offen (nur 3-seitig);für Kombination mit Rollladen;nur in Kombination mit DSFE Führungsschiene und neg. Einlauf;kann bis 1 cm eingeputzt werden;Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite;Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe - Kastenhöhe - 0,5 cm

PRODUKTHINWEIS	Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich! Optionale Sonderausführungen ISS 112U mit Rahmenprofil links und rechts oder Sonderausführung ISS 112 KLICK-RAFF inkl. Blendenwinkel bei Montage mit KLICK-RAFF System.
----------------	--