

AUSSCHREIBUNGSTEXT

RTI ROLLADEN Vorsetzelement RUND stranggepresst mit Alupanzer



Artikelnummer	RTI
Artikelname	ROLLADEN Vorsetzelement RUND stranggepresst mit Alupanzer
Vorgesehener Verwendungszweck	Elektrisch / mechanisch betriebener Rollladen für die Verwendung im Aussenbereich

Produktbeschreibung

Hochwertiger stranggepresster Vorsetz-Minirollladen zum nachträglichen Einbau. Runde Kastenblende, stranggepresst ca. 2 mm starkes Aluminium, zur Raumseite hinten offen, mit runder Revisionsklappe. Seitenteile 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit PVC-Gurtscheiben mit extra großem Innenkern und Arretierflächen.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotener Typ:

Abmessungen (Breite / Höhe in mm):

Menge (Stk):

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausstattung	Kasten; Führungsschiene; Behangtyp Standard: T39; Antrieb Standard;Gurt
Kasten	Aluminium;2 mm;stranggepresst;Revisionsblende rund;Revision von vorne;zur Raumseite hinten offen;Seitenteile aus Aluminium-Druckguss;Stahlachtkantwelle mit Gleitlager;optional Kastenblende geschlossen KBG (Aufpreis)
Technik	Stahlachtkantwelle mit Gleitlager;Federteleskop mit Federkapselsicherung;Standard Antrieb;12 mm Gurt über geprüfte nadelgelagerte Gurtleitrolle;Gurtscheibe mit Arretierfläche;Gurtwickler schwenkbar;alternativ mit Schnur Terylene 4 mm;optional mit Kurbel, Motor oder Funkmotor
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;mit Soft-Fin Bürsteneinlage;Einlauftrichter verschraubt - austauschbar;Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe;optional;Führungsschiene unten geschlossen (FUG);Führungsschienenkappe (FSK)
Führungsschiene Ausführungsoptionen	DFS;DFSE;DFSi;DODFSE;DOFS8;FS45;FS53;FSS70
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Wellenverbinder	bei manuellem Antrieb;Stahlfeder beschichtet;bei Motorantrieb;mehrgliedrig;mit Schnellverschluss
Behang	Aluminiumprofil;doppelwandig;ausgeschäumt;serienmäßige seitliche Arretierung
Behangtyp Standard	T39
Behangtyp Ausführungsoptionen	P38;T42;TL10
Profilfarben Standard	18 hellgrau;19 weiss;20 silber alu-metallic;22 braun;23 creme;32 hellbeige;39 lichtgrau;42 umbragrau;50 grau aluminium;67 anthrazitgrau;78 eisenglimmer
Profilfarben Zusatzfarben	07 bronze;24 beige;33 cremeweiss;43 moosgrün;46 purpurrot;54 golden-oak

AUSSCHREIBUNGSTEXT

RTI **ROLLADEN Vorsetzelement RUND stranggepresst mit Alupanzer**



Artikelnummer	RTI
Artikelname	ROLLADEN Vorsetzelement RUND stranggepresst mit Alupanzer
Vorgesehener Verwendungszweck	Elektrisch / mechanisch betriebener Rollladen für die Verwendung im Aussenbereich
Endleiste	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;35 x 6,5 mm;mit verdrehbarem T-Gleiter;inkl. Gummidichtprofil;optional;Endleistenschloss (ELS);Schubriegelsperre (SUS)
Antrieb Standard	Gurt
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	FEW;Kurbel;Schnur
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-IFM50;E-IFM50VR;E-IFM50VR-SET;E-IM50-K;Funkmotor;IFM50- IO;IFM50VR-IO;IFM50VR-IO-SET;IM50-K;M40;M50;Motor drahtgebunden;NHK40-AP;NHK50-AP;RW50-SET-AP;RW50-SET-UP
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel, offenes Ende (ausgenommen M50 / M60 2,5 m)
Kabelposition Ausführungsoptionen	1 hinten unten (Standard);2 hinten oben;5 oben hinten;8 seitlich oben;10 durch Führungsschiene
Montage	Fenstermontage;Nischenmontage
Kombination Insektenschutz	Festrahmen;ISP118;ISP218;ISS 111;ISS 112;ISS 112D;ISS 112U;ISS 113;ISS 113D;ISS 113I;ISS 114;ISS 115 K;ISS 130R;ISS 214;ISS 215 K;Insektenschutz- Plissee;Insektenschutz-Systeme Rollbar;RCI-H;RCI-H- NF;Schieberahmen;Schwenkrahmen

PRODUKTHINWEIS	optional: der Kasten kann mit einer Kastenblende (KBG) auch raumseitig geschlossen werden. Bei Eloxal Ausführung des Kastens wird der Seitendeckel in der dazu passenden Standardfarbe beschichtet. Integrierter Insektenschutz oder Kombination mit ISS130R nur möglich mit Kastenblende geschlossen (KBG).
----------------	--