AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISP118 Insektenschutz-Plissee einflügelig

Artikelnummer	ISP118
Artikelname	Insektenschutz-Plissee einflügelig
Vorgesehener Verwendungszweck	Schiebbarer Insektenschutz

Produktbeschreibung

Das Insektenschutz-Plissee ist sehr platzsparend und eignet sich mit seiner geringen Einbautiefe von nur 18 mm und seiner kompakten Paketierung besonders für kleine Balkone und Terrassen. Die mit 7 mm besonders niedrige Bodenschiene des Insektenschutz-Plissees erleichtert die Reinigung sowie den Durchgang. Mittels beidseitiger Griffmulde ist das Plissee sowohl von Innen als auch von außen auf der gesamten Höhe bedienbar. Die Seilführung der Schiebeelemente ermöglicht ein angenehmes sowie ruhiges Öffnen und Schließen und ist in jeder Position zu stoppen. Der eingebaute Magnetverschluss sorgt für eine optimale Dichtheit. Das Insektenschutzplissee ist auch Ideal zum Nachrüsten und kann einfach mit bestehenden Sonnenschutzsystemen kombiniert werden.

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotener Typ: .....

Abmessungen (Breite / Höhe in mm): .....

Menge (Stk): .....

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausstattung	Rahmen; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Plisseegaze schwarz; Gestellfarben Standard;
Eigenschaften	optimaler Insektenschutz;plissiertes Gewebe;Bajonetsystem
Rahmen	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet
Verbindung	Bajonettsystem
Magnet	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert;für ein sauberes und dichtes Schließen
Griffleiste	Aluminium;stranggepresst;beidseitig bedienbar;mit integriertem Magnetstreifen für dichtes Schließen
Bespannung Standard	Plisseegaze schwarz
Führungsschiene	Bodenführungsschiene;Aluminium;stranggepresst;Standard Natur eloxiert;Höhe 7 mm;inkl. Entwässerungsauslauf;optional Bodenführungsschiene schräg 7°
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Montage	Nischenmontage
Kombination Insektenschutz	DFSE;Softführungsschiene
PRODUKTHINWEIS	Profile maßgenau gefertigt, mit Beschlägen, Montagezubehör und Gaze. Bodenschiene immer in Natur eloxiert, Kunststoffteile immer schwarz. Abstand Griffmulde zu Fensterstock (35mm) bzgl. Bedienbarkeit beachten!