AUSSCHREIBUNGSTEXT

ZIP-XL ZIP-Solidscreen XL Kassette 150

Artikelnummer	ZIP-XL
Artikelname	ZIP-Solidscreen XL Kassette 150
Vorgesehener Verwendungszweck	Textile, elektrisch motorisierte Beschattung mit hoher Windstabilität durch seitliche ZIP Führung. In vertikaler Verwendung an der Fassade oder im

Produktbeschreibung

ZIP geführte Senkrechtmarkise mit eckiger Aluminiumkassette speziell für große Abmessungen. Kompaktes und stabiles System mit sehr hoher Windstabilität für große Flächen bis 18 m² (max. Abmessung 6 x 3 m oder 3 x 6 m).
ZIP und Kunststofflaufnut gewährleisten eine sichere Führung und optimale Spannung des Tuchs. Eine verstärkte doppelwandige Spezial-Tuchwelle sorgt für eine saubere Tuchwickelung auch bei sehr großen Breiten. Antrieb standardmäßig mit Funkmotor io mit Hindernisserkennung, Festfrierschutz, Behanglängenausgleich sowie Entlastungsfunktion in der oberen Endlage zur Tuchschonung. Es stehen unterschiedliche Behangoptionen inkl. Insektenschutz zur Auswahl.

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotener Typ: .....

Abmessungen (Breite / Höhe in mm): .....

Menge (Stk): .....

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausstattung	Kasten; Führungsschiene; Endstab; Bespannung Standard; Antrieb Standard; IFM78VZ-IO; Motoranschluss: 3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende; Gestellfarben Standard
Technik	kugelgelagerte Rundnutwelle;motorbetrieben;Tuch ZIP geführt;Wartungsfrei
Kasten	Aluminium;stranggepresst;geschlossener Kasten;zweiteilig;Revision von vorne;Revisionsblende eckig 90°;Seitenteile aus Aluminium-Druckguss;Oberfläche pulverbeschichtet
Tuchwelle	Rundnutwelle;Aluminium;1,5 mm;doppelwandig;Ø 100 mm
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss;Oberfläche pulverbeschichtet;inkl. Aluminium-Endkappe
Abstandhalter	Aluminium;stranggepresst;Bodenplatte Stärke 7 mm;einfach oder für Doppelführung;Standardlänge 80, 100 und 130 mm;Sonderlänge (Aufpreis);bis max. Anlagenbreite 300 cm möglich
Endstab	Aluminium;stranggepresst;29 x 42 mm;Oberfläche pulverbeschichtet;mit verzinktem Beschwerungseisen und seitlich liegenden Kunststoffgleitern;mit Gummidichtung
Gestellfarben Standard	A6C0;DB703 FS;RAL6005m;RAL7004m;RAL7012m;RAL7016m;RAL7021m;RAL7022m;RAL7035m;RAL8001m;RAL8003m;RAL8007m;RAL8017m;RAL8019m;RAL9005m;RAL9006m;RAL9007m;RAL9016g;Strukturoberfläche
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind;Bahnen mit Naht quer zur Ausfallrichtung;Restbahn oben (Standard)
Bespannung Standard	314;393;Screen 295;Screen 299;Soltis Veozip;Twilight COMFORT 262;Twilight ELEMENTS 214;Twilight PEARL 297;ZIP-Fiberglasgewebe

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ZIP-XL ZIP-Solidscreen XL Kassette 150

Artikelnummer	ZIP-XL
Artikelname	ZIP-Solidscreen XL Kassette 150
Vorgesehener Verwendungszweck	Textile, elektrisch motorisierte Beschattung mit hoher Windstabilität durch seitliche ZIP Führung. In vertikaler Verwendung an der Fassade oder im
Bespannung Ausführungsoptionen	Soltis 86;Soltis 92;Soltis B92
Antrieb Standard	IFM78VZ-IO
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-IFM78VZ;E-IM78VZ;IM78VZ;IM78VZ-S
Kabelposition Ausführungsoptionen	bei eckiger Ausführung;1 hinten unten (Standard);2 hinten oben;4 oben vorne;5 oben hinten;8 seitlich oben;9 seitlich unten;10 durch Führungsschiene
Montage	Fenstermontage;Nischenmontage;Montage auf Abstandhaltern
Ausführungsoptionen-Zubehör	FAB-ZS
WWK	3
PRODUKTHINWEIS	Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet. Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.