

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ZIP-AP-S ZIP-Fenstermarkise Aufputz Solar Somfy



Artikelnummer	ZIP-AP-S
Artikelname	ZIP-Fenstermarkise Aufputz Solar Somfy
Vorgesehener Verwendungszweck	Textile, elektrisch motorisierte Beschattung mit hoher Windstabilität durch seitliche ZIP Führung. In vertikaler Verwendung an der Fassade.

Produktbeschreibung

Solarbetriebene ZIP Fenstermarkise mit Aluminiumkassette mit integriertem optionalem rollbarem Insektenschutz ZRCI-H-NF. Kompaktes und platzsparendes System mit sehr hoher Windstabilität. Der ZIP und die Kunststofflaufnut gewährleisten eine sichere Führung und optimale Spannung des Tuchs. Spezielle zweiteilige Führungsschienen für Vorsatzmontage. Der Endstab wird völlig in die Kassette eingefahren. Antrieb mit Solar-Funkmotor io mit Hinderniserkennung, Festfrierschutz, Behanglängenausgleich sowie Entlastungsfunktion in der oberen Endlage zur Tuchschonung inkl. Funkwandsender. Unterschiedliche Behangoptionen für den ZIP-Solidscreen sowie den Insektenschutz. ZIP-Fenstermarkise inkl. Solarmotor io, Akku, Solarpanel (470 x 60 mm; 12V; 3,2W) und Funkwandsender io.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotener Typ:

Abmessungen (Breite / Höhe in mm):

Menge (Stk):

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausrüstung	Kasten; Führungsschiene; Endstab; Bespannung Standard; Antrieb Standard; 20.IFM-SOL-IO.10NM;ZIP-SOLARSET-IO; inkl. Funkwandsender; Gestellfarben Standard
Technik	kugelgelagerte Rundnutwelle;motorbetrieben;Tuch ZIP geführt;Wartungsfrei
Kasten	Aluminium;stranggepresst;geschlossener Kasten;vierteilig;Revision von unten;Seitenteile aus Aluminium-Druckguss;Oberfläche pulverbeschichtet;optional;Dämmung an Kastenrückseite (EPS; PUR oder Steinwolle);im Kasten integrierbarer rollbarer Insektenschutz
Tuchwelle	Rundnutwelle;aus verzinktem Stahl;Aufnahme für speziellen PVC-Steckeder;Ø 63 mm
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss;Oberfläche pulverbeschichtet;inkl. Aluminium-Endkappe;Option zur Führung des Kabels durch die Führungsschiene;bei Kombination mit ZRCI-H-NF inkl. Führungskammer für Insektenschutz
Distanzprofil	optional (Aufpreis);Aluminium;stranggepresst;Standardfarbe an Führungsschiene angepasst;optional in 10 mm, 20 mm und 40 mm
Endstab	Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;mit verzinktem Beschwerungsseisen und seitlich liegenden Kunststoffgleitern;mit Gummidichtung
Dämmung	20 EPS;20 PUR;30 Steinwolle;40 EPS;40 PUR;40 Steinwolle;50 Steinwolle
Dämmungswinkel	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;40 x 20 x 2 mm;Tiefe entsprechend der Dämmung angepasst
Gestellfarben Standard	A6C0;DB703 FS;RAL6005m;RAL7004m;RAL7012m;RAL7016m;RAL7021m;RAL7022m;RAL7035m;RAL8001m;RAL8003m;RAL8007m;RAL8017m;RAL8019m;RAL9006m;RAL9007m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-Farben;03 NCS-Farben

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ZIP-AP-S ZIP-Fenstermarkise Aufputz Solar Somfy



Artikelnummer	ZIP-AP-S
Artikelname	ZIP-Fenstermarkise Aufputz Solar Somfy
Vorgesehener Verwendungszweck	Textile, elektrisch motorisierte Beschattung mit hoher Windstabilität durch seitliche ZIP Führung. <i>In vertikaler Verwendung an der Fassade</i>
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind;Bahnen mit Naht quer zur Ausfallrichtung;Restbahn oben (Standard)
Bespannung Standard	314;393;Screen 295;Screen 299;Soltis Veozip;Twilight COMFORT 262;Twilight ELEMENTS 214;Twilight PEARL 297;ZIP-Fiberglasgewebe
Bespannung Ausführungsoptionen	Soltis 86;Soltis 92;Soltis B92
Antrieb Standard	20.IFM-SOL-IO.10NM;ZIP-SOLARSET-IO
Montage	Fenstermontage;Nischenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	DP10;DP20;DP40;DWL;EPS20-KD;EPS40-KD;FSK-ZUFSS5;FSK-ZUFSS15;PUR20-KD;PUR40-KD;STW30-KD;STW40-KD;STW50-KD;ZRCI-H-NF;ZRCI-HV
Kombination Insektenschutz	ISP118;ISP218;ISS 111;ISS 112;ISS 112D;ISS 113;ISS 113D;ISS 114;ISS 114-OGL;ISS 214;ISS 214-OGL;ZRCI-H;ZRCI-H-NF;ZRCI-HN;ZRCI-HN-NF;ZRCI-HV

PRODUKTHINWEIS

Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.

Der Solarantrieb ist ausschließlich für die Montage im Außenbereich geeignet, nie hinter Glas montieren. Die Anlage mit Solarpaneel so anbringen, dass möglichst viel direktes Sonnenlicht empfangen wird. Schattenbildung auf dem Solarpanel muss vermieden werden.

Die Bedienseite gibt die Platzierung des Solarpanels an. Bei notwendiger Spannungsunterbrechung ist das Kabel zum Akku zu trennen. Kombination Windsensor nur möglich mit Soliris IO 230V, nicht kompatibel mit Produkten der Eolis Wirefree Serie.

Bei Kombination mit ZRCI-H-NF entsprechende Maßgrenzen beachten!
ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehende ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise muss mit VALETTA ZRCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz vorhandene Führungsschiene (ob ZUFSS) prüfen! Falls keine ZUFSS Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.