



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	200	600	cm
Ausfall	200	400	cm
Fläche	4	24	m ²
Höhe	100	300	cm



Die CUBA-ZIP von VALETTA ist eine freistehende Pergola für den Privat- und Gastronomiebereich. Sie vereint den praktischen Nutzen einer Wohnraumerweiterung mit modernem Design. Die CUBA-ZIP kann an Fassaden oder Umzäunungen montiert werden. Ein speziell entwickeltes System ermöglicht es Winkel des Tuchs in verschiedenen Positionen einzustellen und abzusenken. Das bietet Schutz vor tief stehender Sonne und ist zugleich ideal um Regenwasser ablaufen zu lassen. Das ZIP geführte Tuch gewährleistet hohe Stabilität selbst bei starkem Wind. Ausgestattet mit flächenbündig eingebautem LED in die Führungsschienen bietet die CUBA-ZIP abends ein gespanntes Ambiente.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- ✓ optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ✓ neigbares Tuch - ideal bei tiefstehender Sonne
- ✓ kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und Sonnenschutz
- ✓ ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- ✓ optional flächenbündiges LED
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor
- ✓ freistehend oder Wandmontage
- ✓ vorgespannte Fallschiene verhindert ein durchbiegen (Spannsystem)
- ✓ Mehrfachanlagen aneinander gereiht möglich (unendlich koppelbar)
- ✓ Standardausführung mit Funkmotor io
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ schlanke Profile und Steher



Grundausrüstung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Steher; Bespannung; Antrieb Standard: FME8-IO Funkmotor io, 3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende, inkl. STAK3 u. STAS3 lose
Technik	kugellagerte Rundnuthwelle; motorbetrieben; Federspannsystem ; mit Gasdruckfeder; Tuch ZIP geführt; Markise und Absenkung separat angesteuert
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; zweiteilig; geschlossen mit Revision; Seitenlager aus Aluminium-Druckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Kabelauslass Oben am Seitendeckel
Konsole	bei Ausführung Wandmontage (WM); Aluminium Konsole für Wandmontage; Standard 2 Konsolen; ab 401 cm Breite ein zusätzlicher Montagebügel; ab 501 cm Breite zwei zusätzliche Montagebügel
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss; integrierte Gasdruckfeder
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; seitliche Kunststoffgleiter; Führungsbock aus Aluminium; Oberfläche pulverbeschichtet; Auslauföffnung für Regenwasser; über 400 cm Breite mit Spannsystem gegen Durchbiegung
Absenkprofil	Aluminium; stranggepresst; Absenkung bis max. 105 cm; ab 401 cm Breite Absenkprofil verstärkt; ab 401 cm Breite Tuch des Absenkprofils geteilt (3 cm Spalt)
Steher	Aluminium; stranggepresst; 110 x 110 mm; inkl. Bodenplatte 200/200/10 mm; Optional: Eckbodenplatte 156/156/10 mm
Tuchwelle	Rundnuthwelle; Ø 85 mm; aus verzinktem Stahl; kugellagert; Aufnahme für speziellen PVC-Steckkeder; Absenkprofil Welle Ø 63 mm; Welle Markise und Absenkung separat angesteuert
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind; Tuch in Absenkung ab 401 cm geteilt (ca 5 cm Spalt)
Bespannung Preisgruppe 1	314; 320
Bespannung Preisgruppe 2	330; 338; 386
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Gestellfarben Standard	RAL7016m; RAL7016m Feinstruktur; RAL8019m; RAL9006m; RAL9010g ; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL Aufpreis ZIP-Beschattungen
Antrieb Standard	FME8-IO; Funkmotor io
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende, inkl. STAK3 u. STAS3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FME8-IO; ME8
Kabelposition Ausführungsoptionen	hinten oben seitlich (Deckelprofil Kassette)
WWK	3
Ausführungsoptionen-Zubehör	BPE-CZ; BPF-CZ; SHS-CZ

PRODUKTHINWEIS