



| MASSGRENZEN   |      |      |                |
|---------------|------|------|----------------|
|               | min. | max. | Einh.          |
| Elementbreite | 140  | 600  | cm             |
| Ausfall       | 150  | 500  | cm             |
| Fläche        | 3    | 30   | m <sup>2</sup> |
| Höhe          |      |      | cm             |



Bei der HAITI-ZIP von VALETTA handelt es sich um eine extrem robuste und zugleich im Design sehr schlanke Außenbeschattung. Das durch eine geschlossene Führung 4-seitig gespannte und ZIP geführte Tuch garantiert höchste Windstabilität und liefert Schatten ohne störende Lichtspalten. Bei großen Anlagenbreiten sorgt ein im Ausfallprofil integriertes Spannsystem für noch mehr Stabilität und Tragkraft.

### PRODUKTVORTEILE



- ✓ effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- ✓ optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ✓ ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ Dank ZIP-Führung ohne seitlichen Lichtspalt
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ selbsttragende Antriebseinheit mit Abstandshaltern
- ✓ vorgespannte Fallschiene verhindert ein durchbiegen (Spannsystem)
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achsmass Einzelanlage                    | Achismaß Abstandhalter = Aussenmaß - (1,5 cm x 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grundausrüstung                          | Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Abdeckung Ausfallprofil; Tuchunterstützung; Abstandhalter; Bespannung; Antrieb Standard: FME8-IOFunkmotor io; Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3                                                                                                                                                                                                          |
| Technik                                  | Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Abstandhalter;kugelgelagerte Rundnutsche;motorbetrieben;Federspannsystem ;mit Gasdruckfeder;Tuch ZIP geführt;Basis- und Zusatzelement mit separatem Motor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kassette                                 | 2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;geschlossen mit Revision;Seitenlager aus Aluminium-Druckguss;Oberfläche pulverbeschichtet;Kabenauslass Hinten Unten am Bodenprofil der Kassette                                                                                                                                                                                                                                          |
| Führungsschiene                          | Aluminium;stranggepresst;Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss;Oberfläche pulverbeschichtet;integrierte Gasdruckfeder                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausfallprofil                            | Aluminium;stranggepresst;seitliche Kunststoffgleiter;Führungsbock aus Aluminium;Oberfläche pulverbeschichtet;Auslauföffnung für Regenwasser;über 400 cm Breite mit Spannsystem gegen Durchbiegung                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstandhalter                            | Aluminium;stranggepresst;Bodenplatte Stärke 7 mm;einfach oder für Doppelführung;100 mm Standardhöhe;135 mm bei Verwendung von Tuchunterstützung und Spannsystem;bis 351 cm Ausfall 2 Stk, darüber 3 Stk je Schiene;alternativ mit Nischen-Winkel (Aufpreis);Sonderlänge (Aufpreis);Mindesthöhe 100 mm; maximale Höhe 400 mm, bei einer Sonderhöhe von über 150 mm wird empfohlen je Schiene einen zusätzlichen Abstandhalter zu verwenden |
| Tuchwelle                                | Rundnutsche;aus verzinktem Stahl;kugelgelagert;Aufnahme für speziellen PVC-Steckeder;Ø 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tuchunterstützung                        | über 350 cm Ausfall inkludiert;Tuchunterstützung 75 x 63 mm;stranggepresst;inkl. Träger mit 95 mm Abstand (bis 400 cm Breite) oder 130 mm Abstand (ab 400,1 cm Breite);Oberfläche pulverbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bespannung                               | hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bespannung Preisgruppe 1                 | 30A;314;315;320;364;393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bespannung Preisgruppe 2                 | 330;338;385;386;Soltis 86;Soltis 92;Soltis 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bespannung Ausführungsoptionen           | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestellfarben Standard                   | RAL7016m;RAL7016m Feinstruktur;RAL8019m;RAL9006m;RAL9010g ;RAL9016g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen        | RAL Aufpreis ZIP-Beschattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antrieb Standard                         | FME8-IO;Funkmotor io                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Motoranschluss                           | 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen | FME8-IO;ME8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kabelposition Ausführungsoptionen        | hinten unten seitlich (Bodenprofil Kassette)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WWK                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausführungsoptionen-Zubehör              | AHN-W;AHS-HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

PRODUKTHINWEIS