



MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	200	600	cm
Ausfall	150	500	cm
Fläche	3	30	m ²
Höhe	100	300	cm



Die BAHAMA-ZIP von VALETTA ist eine gestützte Terrassenbeschattung für den Privat- und Gastronomiebereich. Sie vereint Zweck, Design sowie Architektur in einem System und besticht durch ihre schlichte Eleganz. Diese besonders widerstandsfähige Sonnenschutzanlage bedient sich der neuesten ZIP-Technologie. Der Stoff ist nicht nur im Bereich der Welle und der Fallschiene fixiert, sondern über die gesamte Führungsschienenlänge, dies garantiert eine optimale Führung des Tuchs. Somit kann die BAHAMA-ZIP selbst bei starkem Wind effizient genutzt werden.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- ✓ optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ✓ kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und Sonnenschutz
- ✓ ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- ✓ Dank ZIP-Führung ohne seitlichen Lichtspalt
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Motor

- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ vorgespannte Fallschiene verhindert ein durchbiegen (Spannsystem)
- ✓ Steher mit Gelenk flexibel verstellbar
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ Standardausführung mit Funkmotor io



Grundausrüstung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Abdeckung Ausfallprofil; Tuchunterstützung; Steher; Konsole; Bespannung; Antrieb Standard: FME8-IOFunkmotor io, Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
Technik	Wandmontage mit Abstützung;kugelgelagerte Rundnutsche;motorbetrieben;Federspannsystem ;mit Gasdruckfeder;Tuch ZIP geführt;Basis- und Zusatzelement mit separatem Motor
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;zweiteilig;geschlossen mit Revision;Seitenlager aus Aluminium-Druckguss;Oberfläche pulverbeschichtet;Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil der Kassette
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage;empfohlene Neigung für optimalen Wasserablauf 17°;Standard 2 Konsolen;ab 401 cm Breite 3 Konsolen;optional;Konsole für Deckenmontage
Führungsschiene	Aluminium;stranggepresst;Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss;Oberfläche pulverbeschichtet;integrierte Gasdruckfeder
Ausfallprofil	stranggepresst;seitliche Kunststoffgleiter;Führungsbock aus Aluminium;Oberfläche pulverbeschichtet;Auslauföffnung für Regenwasser;über 400 cm Breite mit Spannsystem gegen Durchbiegung
Steher	Aluminium;stranggepresst;75 x 75 mm;verstellbares Gelenk zur Befestigung der Führungsschiene;inkl. Bodenplatte 150/80/10 mm
Tuchwelle	Rundnutsche;aus verzinktem Stahl;kugelgelagert;Ø 85 mm;Aufnahme für speziellen PVC-Steckeder
Tuchunterstützung	über 350 cm Ausfall inkludiert;Tuchunterstützung 75 x 63 mm;stranggepresst;inkl. Träger mit 95 mm Abstand (bis 400 cm Breite) oder 130 mm Abstand (ab 400,1 cm Breite);Oberfläche pulverbeschichtet
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	330;338;385;386;Soltis 86;Soltis 92;Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Gestellfarben Standard	RAL7016m;RAL7016m Feinstruktur;RAL8019m;RAL9006m;RAL9010g ;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL Aufpreis ZIP-Beschattungen
Antrieb Standard	FME8-IO;Funkmotor io
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	FME8-IO;ME8
Kabelposition Ausführungsoptionen	hinten unten seitlich (Bodenprofil Kassette)
WWK	3
Ausführungsoptionen-Zubehör	DM-SET2-BZ;DM-SET3-BZ;DS;SA-BZ;WP-BZ

PRODUKTHINWEIS