BELIEBT UND ÜBERZEUGEND

LIDO HALBKASSETTE

LHK



MINDESTBREITE JE AUSFALL	
Ausfall (cm)	Mindestbreite (cm)
150	170
200	218
250	271
300	321

Gelenkarmmarkise in Kompaktbauweise mit Aluminiumhalbkassette inkl. Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech, seitliche Funktionslager mit Aufnahmen für Gelenkarme und Tuchwelle, Neigungswinkel einstellbar, geschränkte Gelenkarme. Kurbelbedienung oder Elektroantrieb. Markisentuch mit Volant.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ Neigung einfach verstellbar
- ✓ große Farbauswahl an hochwertigen Stoffen
- ✓ individuelle Maßanfertigung





BELIEBT UND ÜBERZEUGEND

LIDO HALBKASSETTE

LHK

Neigungswinkel	15° bis 40°; bei Kurbelbedienung maximaler Neigungswinkel 30°; bei Deckenmontage 25°-55°
Gewicht	ca. 12kg/lfm
Grundausstattung	Kassette; Gelenkarme; Antrieb Standard: Kurbel; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Deckenmontage;pulverbeschichtet;seitliche, kompakte Funktionslager zur Aufnahme der Gelenkarme;Neigungswinkelverstellung;Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Gelenkarme mit innenliegenden Doppelfederzügen;Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette;Montage über Konsolen
WWK	2
Tuchwelle	Rundnutwelle;aus verzinktem Stahl;rollgeformt;Ø 78 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;einteilig;nach unten hin offen;Abmessung 200 x 209 mm
Seitenteil	Aluminium-Druckguss;pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen;Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;C-förmig;integrierte Regenrinne für Wasserablauf;seitliche Endkappen aus Kunststoff passend
Gestellfarben Standard	DB703 glatt;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinndüsengefärbt;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers;Mittelnaht mit 2 cm Überlappung;Saumbreite 4 cm;Tuchbreite/Volantbreite = Markisenbreite - 17 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;315;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385;386;Soltis 86;Soltis 92;Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Form 2;Standard;Höhe 150 mm;mit Rundkeder in Fallschiene befestigt;mit Einfassband passend;Standardausführung gleich Markisenstoff;alternative Stoffwahl möglich;optional;Form 1 - 6
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Deckenmontage;pulverbeschichtet;seitliche, kompakte Funktionslager zur Aufnahme der Gelenkarme;Neigungswinkelverstellung;Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube
Antrieb	Getriebe mit 3:1 Untersetzung;wartungsfrei;abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm;Kurbelfarben weiss und schwarz;optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8;E-ME8;FME8-IO;ME8

BELIEBT UND ÜBERZEUGEND

LIDO HALBKASSETTE

LHK

Montage	Wandmontage;Deckenmontage
PRODUKTHINWEIS	Die Achsmaße A1 und A2 der Konsolen können nicht verändert werden. Bei Kurbelbedienung maximaler Neigungswinkel 30°, bei Deckenmontage Standard ca. 20°-55° (Neigung unter 20° bei Bestellung angeben! Konsole gedreht). Nur in Standardfarben möglich, keine RAL-Sonderfarben.