



MINDESTBREITE JE AUSFALL	
Ausfall (cm)	Mindestbreite (cm)
150	214
200	264
250	314
300	364
350	414
400	464

Bei folgenden Varianten kann die Mindestbreite um folgendes Mass reduziert werden: bei Wandmontage m. Getriebe: -2 cm; bei Deckenmontage m. Getriebe/Motor: -8 cm



Gelenkarmmarkise mit 2-teiliger Aluminiumkassette (obere Abdeckung abnehmbar) und C-förmigem Ausfallprofil für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech. Geschränkte Gelenkarme, Kraftübertragung mittels Gelenkband, Kippgelenk mit integrierter Hochschlagsicherung, Neigungswinkel über Spindel von 5° bis 35° einstellbar. Konsolen zur Montage auf Beton (C20/25). Markise ohne Volant. Bei gekoppelten Anlagen mit zwei Markisentüchern (Tuchspalt ca. 7 cm, optional mit Schlitzabdeckung). Antrieb standardmäßig mit Elektromotor. Optional mit integrierter LED-Beleuchtung, dimmbar.

PRODUKTVORTEILE



- ✓ große Abmessungen möglich
- ✓ schlichtes und geradliniges Design
- ✓ Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- ✓ Abdeckkappen aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet
- ✓ 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- ✓ koppelbar
- ✓ optional LED Beleuchtung
- ✓ optional mit Vertima

- ✓ Kraftübertragung mittels innenliegenden Federn und kunststoffummanteltem Stahllitzenband
- ✓ hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ✓ stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ✓ optimale Dichtheit der Kassette durch Silikondichtprofil
- ✓ einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
- ✓ Neigung einfach verstellbar
- ✓ individuelle Maßanfertigung



Neigungswinkel	5° bis 35 °
Gewicht	ca. 20kg/lfm
Grundausstattung	Kassette;Gelenkarme; Antrieb Standard: ME8ME9; Ausfallprofil; Bespannung; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;Standard 2 Konsolen;WK26;Neigungswinkelverstellung;optional;Aufpreis;Konsole für Deckenmontage;Konsole für Dachsparrenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend;Montage über Konsolen;Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung;Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband;Koppelung möglich;nur motorbetrieben;Spalt von 7 cm zwischen den Markisentüchern;optional Schlitzabdeckung;optional Vertima
WWK	2
Tuchwelle	Rundnutwelle;aus verzinktem Stahl;rollgeformt;Ø 78 mm
Kassette	2 mm starkes Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;zweiteilig;Abmessung 165 x 261 mm;obere Abdeckung abnehmbar;Seitenteile Aluminium-Druckguss;Dichtprofil aus Silikon;optional;LED-Beleuchtung zur bauseitigen Verkabelung in Nut über die Länge der Kassette geführt
Seitenteil	Aluminium-Druckguss;pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;Gelenke aus Aluminium-Druckguss;Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahllitzen verstärktem Gelenkband
Ausfallprofil	Aluminium;stranggepresst;C-förmig;pulverbeschichtet;seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss;optional;Ausführung mit Senkrechtrollo Vertima;bis max. Breite 650 cm und Ausfall 300 cm
Gestellfarben Standard	DB703 glatt;RAL8019m;RAL9006m;RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen;100% Premiumacryl;spinnfärbig;Öl- und schmutzabweisend;schimmelabweisend;hohe UV-Stabilität;Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers;Mittelnah mit 2 cm Überlappung;Saumbreite 4 cm;Tuchbreite = Markisenbreite - 16 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A;314;320;364;393
Bespannung Preisgruppe 2	338;385
Schlitzabdeckung	für gekoppelte Anlagen;Tuchwelle Ø 30 mm;innenliegende Federmechanik;Stoffbreite 54 cm;Mindestbreite Ausladung x 2 +171 cm;Achmsaß A1,A2 min. 21,5 cm Außen und 37 cm bei Koppelung
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage;Standard 2 Konsolen;WK26;Neigungswinkelverstellung;optional;Aufpreis;Konsole für Deckenmontage;Konsole für Dachsparrenmontage
Antrieb	elektronischer Motor;drahtgebunden;in Tuchwelle eingesteckt;wartungsfrei;optional mit Funkmotor;optional mit Kurbelbedienung;mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ;abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm
Antrieb Standard	ME8;ME9

SCHLANK UND PURISTISCH

LUNA GRANDE



Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8;E-ME8;E-ME9;FME8-IO;FME9-IO
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	Kurbel
Ausführungsoptionen-Zubehör	DK13-SET;DK14-SET;DK15-SET;IN-LED-IO;LUNA-G-VER170;LUNA-LED-IO;SA-LG;WK27-SET
Montage	Wandmontage;Deckenmontage;Dachsparrenmontage

PRODUKTHINWEIS

Kurbelausführung ist nur für Abmessungen bis 600 cm Breite und 350 cm Ausfall möglich.
Ab einer Breite von 701 cm wird die Anlage 2-teilig (gekoppelt) ausgeführt. Bei gekoppelter Ausführung ist ein Tuchspalt von 7 cm zwischen den Markisentüchern (Schlitzabdeckung optional - Aufpreis).
Bei Preisraster Abmessung 900 x 350 cm Mindestanlagenbreite 828 cm.
Bei Preisraster Abmessung 1000 x 400 cm Mindestanlagenbreite 928 cm. Vertima nur möglich mit Soltis 92